



Kodas	PREKĖS TIPAS IR TRUMPAS APIBŪDINIMAS	Kaina EUR su PVM	Kaina LT su PVM
<i>Dujų generacijos principu veikiantys katilai su elektroniniu valdymu. Kuras - malkos, briketai. Nominalus galingumas 18 kW - 100 kW.</i>			
DC15E	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS DC15E	€ 1 363,53	4 708,00 Lt
DC18S	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS DC18S	€ 1 626,80	5 617,00 Lt
DC22S	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS DC22S	€ 1 874,42	6 472,00 Lt
DC25S	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS DC25S	€ 1 996,06	6 892,00 Lt
DC32S	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS DC32S	€ 2 332,31	8 053,00 Lt
DC40SX	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS DC40SX	€ 2 484,65	8 579,00 Lt
DC50S	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS DC50S	€ 3 015,81	10 413,00 Lt
DC70S	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS DC70S	€ 4 343,14	14 996,00 Lt
DC100	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS DC100	€ 6 770,74	23 378,00 Lt
<i>Dujų generacijos principu veikiantys katilai su elektroniniu valdymu. Kuras - juoda anglis, malkos. Nominalus galingumas 25 kW - 35 kW.</i>			
AC25	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS AC25	€ 1 732,22	5 981,00 Lt
AC35S	Dujų generacinis kieto kuro katilas ATMOS AC35S	€ 2 073,68	7 160,00 Lt

Ventiliatorius

Katilai su siurbiančiuoju ventiliatoriumi gale yra pažymėti raide - S (išskyrus DC 70S).

Katilas DC70S yra su slėgio ventiliatoriumi.

Katilas DC15E yra be ventiliatoriaus.

Verta žinoti

Kaip ir visiems dujų generacijos katilams, yra svarbu užtikrinti minimalią 65C grįžtančio vandens temperatūrą.

Montuojant su automatiniu pamašymo mazgu LK Armatur arba Laddomat 21-60 katilo korpusui suteikiama 36 mėn. garantija

Talpios kuro kurios įkrovos degimo laikas nuo 5 iki 12 val.

Galite naudoti ilgas malkas

Katilai su automatiniu ventiliatoriaus valdymu ženkliai efektyviau reguliuoja katilo darbą, katilas tiksliau ir greičiau reguoja į kintantį šilumos poreikį. Tokiu būdu taupiau naudojamas kuras, pailgėja katilo degimo laikas.

Katilų šilumokaityje sumontuotas avarinio aušinimo gyvatukas, katilo temperatūrai pakilus iki kritinės ribos, apsaugo katilą nuo perkaitimo.

Montažą, kontrolinį užkūrimą ir aptarnaujančio personalo apmokymą atlieka firma, kuri katilą instaliuoja, o taip pat užpildo ir katilo instaliacijos protokolą.

Generuojant dujas kuro rezervuare susidaro dervos ir kondensatai (rūgštys). Todėl yra būtina už katilo instaliuoti Laddomat 21 arba termoreguliacinį ventiliatorių, kad būtų išlaikyta minimali į katilą grįžtančio vandens 65°C temperatūra.

Naudojant cirkuliacinį siurblių pastarasis privalo būti valdomas savarankišku termostatu taip, kad būtų užtikrinta minimali grįžtančio vandens temperatūra.

Katilas negali būti pastoviai eksploatuojamas esant žemesniam nei 50 % galingumui.

Katilas dirba ekologiškai esant nurodytai galiai.

Katilui veikiant nepilnu pajėgumu (vasaros sezono metu arba šildant buitinį vandenį) būtina jį kūrenti dienos metu.

Rekomenduojame instaliuoti katilą su akumuliaciniais rezervuarais ir Laddomatu 21, tai padės sutaupyti nuo 20 iki 30 % kuro, prailgins katilo ir kamino naudojimo laiką, aptarnavimas bus malonesnis.

Jeigu negalite katilo prijungti prie akumuliacinių rezervuarų, rekomenduojame katilą pajungti nors su vienu išbalansuojančiu rezervuaru, kurio talpa turėtų būti apie 25l prie 1 kW katilo galios.

Naudokite tik sausą kurą 12 - 20 % drėgmės: esant didesnei kuro drėgmei krenta katilo galingumas ir didėja kuro sunaudojimas.