Sieninis oro kondicionierius - šilumos siurblys oras oras gamykliškai pritaikytas atšiauriam klimatui

Mitsubishi Electric šilumos siurblys oras oras MSZ-SF25VEH, MSZ-SF35VEH ir galingesnis komplektas MFZ-KJ35VEHZ. Komplekte lauko blokas, vidaus blokas ir distancinis valdymo pultas.

Dar kompaktiškesnis, dar našesnis!

Palyginti su pirmtakais ir analogiškais konkurentų produktais, MSZ-SF yra ne tik kompaktiškesnis, bet ir efektyvesnis. Garantuotas ekonomiškas šilumos tiekimas iki -20°C lauko temperatūros. A+ /A++ energijos klasė.

ŠILDO IR ATŠIAURIAUSIOMIS ŽIEMOS DIENOMIS

Šildo, net kai esate toli

Naujasis MSZ-SF šilumos siurblys dar tolygiau paskirsto šilumą po visus kambarius. Įjungus energijos taupymo režimą „I-save“, patalpose visą žiemą gali būti palaikoma minimali 10°C temperatūra. Tai ypač aktualu vasarnamiams, sodo nameliams ar kt. paskirties patalpoms, kuriose pastoviai negyvenama ar nedirbama.

Efektyvus vėsinimas vasarą

Nepaisant to, kad MSZ-SF pritaikytas veikti šiaurinio klimato sąlygomis, jis kuo puikiausiai atlieka oro kondicionavimo funkciją net ir karščiausiomis vasaros dienomis. Atvėsinsite savo namus ar biuro patalpas nedidelėmis energijos sąnaudomis.

Kompaktiškas dizainas

MSZ-SF-VEH serijos modelio vidaus blokai itin kompaktiški - storis vos 195 mm. Baltos spalvos vidiniai įrenginiai lengvai pritaikomi įvairiuose interjeruose.

Komfortiškas patalpų mikroklimatas ištisus metus

Dėka Hyper Heating technologijos, MFZ-KJ-VEHZ efektyviai šildys Jūsų namus net ir šalčiausiomis žiemos dienomis. Tuo tarpu karštą vasarą šis šilumos siurblys taps nepamainomu oro kondicionieriumis ir atvėsins patalpų orą iki pageidaujamos temperatūros.

Be to, yra įdiegta vien tik ventiliatoriaus funkcija. Naudodamiesi šia funkcija, galėsite lengvai išsklaidyti židinio ar kito šaltinio šilumą po visus namus.

Patogus valdymas, savaitinis programavimas

Šilumos siurblys valdomas nuotolinio valdymo pulteliu, kuris turi savaitinio programavimo galimybę. Galite susiprogramuoti 4 skirtingus darbo režimus per parą. Nustatykite žemesnę temperatūrą, kol nebūnate namuose, ir automatiškai sukelkite ją, kad grįžę jaustumėtės komfortiškai.

Pasirinkus energijos taupymo "I-save" funkciją šildymo režime, galėsite patalpose palaikyti minimalią 10C temperatūrą. Tai ypač aktualu vasarnamiams, poilsio namams, sodo nameliams ar kitoms patalpoms, kuriose pastoviai negyvenama ar nedirbama.

Tylus veikimas

Vidinė dalis dirba itin tyliai - tik nuo 21 dB. Pasirinkę begarsį režimą, galėsite komfortiškai ilsėtis ar dirbti. Taip pat galite nustatyti vieną iš šešių ventiliatoriaus greičių.

Nepertraukiamas darbas

Dėl įdiegtos "Auto restart" funkcijos, net ir po elektros tiekimo trukdžių, įrenginys vėl pradeda automatiškai veikti pagal nustatytus parametrus.

Švarus patalpų oras

MSZ-SF-VEH vidiniame įrenginyje įdiegta nano platininių filtrų sistema, kuri efektyviai valo orą nuo dulkių ir kitų kietųjų dalelių. Siekiant dar labiau pagerinti oro kokybę, galima papildomai įsigyti priešalerginį elektrostatinį plazminį filtrą (filtro kodas MAC-2320FT).

Jei Mitsubishi Electric šilumos siurbliai oras oras sumontuoti sertifikuotų montuotojų pagal gamintojo reikalavimus, įrangai (išskyrus filtrų sistemą) suteikiama net 5 metų garantija!

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Komplektas		MSZ-SF25VEH	MSZ-SF35VEH	MSZ-SF50VEH
Vidinis įrenginys Išorinis įrenginys		MSZ-SF25VE MUZ-SF25VEH	MSZ-SH35VE MUZ-SF35VEH	MSZ-SF50VE MUZ-SF50VEH
Šildymo galia (kW)	Nom. (Min-Maks.)	3,2 (1,0 - 4,1)	4,0 (1,3 - 4,6)	5,8 (1,4 - 7,3)
Vėsinimo galia (kW)	Nom. (Min-Maks.)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,5 (1,1 - 3,8)	5,0 (1,4 - 5,4)
SCOP*		4,3	4,3	4,3
Energijos klasė (šildymas/vėsinimas)		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
Oro srautas (m^3/min)		3,5 - 4,1 - 6,7 - 8,2 - 10,3	3,5 - 4,1 - 6,7 - 8,3 - 11,0	5,6 - 6,4 - 8,0 - 9,8 - 12,0
Vidinio įrenginio triukšmo lygis (dB(A))		21 - 24 - 34 - 39 - 45	21 - 24 - 34 - 40 - 46	30 - 33 - 38 - 43 - 49
Išorinio įrenginio triukšmo lygis (dB(A))		57	57	58
Garantuotas veikimas iki		-20 °C	-20 °C	-20 °C
Montavimo duomenys				
Vidinio įrenginio svoris (kg)		10	10	10
Išorinio įrenginio svoris (kg)		31	31	55
Vidinio įrenginio matmenys (mm)	P x A x S	798 x 299 x 195	798 x 299 x 195	798 x 299 x 195
Išorinio įrenginio matmenys (mm)	P x A x S	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285	840 x 880 x 330
Maitinimo įtampa		230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Rekomenduojamas saugiklis (A)		10	10	16
Vamzdžių skersmuo	Dujų Skysčių	3/8 (9,52 mm) 1/4 (6,35 mm)	3/8 (9,52 mm) 1/4 (6,35 mm)	1/2 (12,7 mm) 1/4 (6,35 mm)
Maksimalus vamzdžių ilgis (m)		20	20	30
Maksimalus aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio įrenginių (m)		12	12	15
Priedai				
MAC-2320FT	Elektrostatinis priešalerginis plazminis filtras			

*SCOP - sezoninis naudingumo koeficientas, apskaičiuojamas norminį metinį šildymo poreikį padalijant iš metinių elektros energijos sąnaudų šildymui

„Mitsubishi Electric" pasilieka teisę keisti informaciją ir už spausdinimo klaidas neatsako.
Duomenys pagal JIS (ISO 5151)