

KAINYNAS 2018

UNICO monoblokiniai kondicionieriai su 2 kW elektriniu šildytuvu



PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

- Neturi išorinio bloko.
- A energijos klasė.
- Didelė ventiliatoriaus anga efektyviam oro srauto paskirstymui.
- Automatinis elektrinis kaitinimo elementas.
- Galimybė pasirinkti ventiliatoriaus greitį.
- A energijos klasė.
- Tylus veikimas.

	Unico R10 HP	Unico R12HP
Šaldymo galingumas, kW	2,1	2,6
Šildymo galingumas, kW	2,1+2	2,5+2
El. energijos sąnaudos šaldymo režimu, W	765	945
El. energijos sąnaudos šildymo režimu, W	697	830
Sausinimo našumas, l/h	0,9	1,1
Įtampa/dažnis, V-F-Hz	230-1-50	230-1-50
EER	2,75	2,75
C.O.P.	3,01	3,01
Energijos klasė šaldymo režimu	A	A
Energijos klasė šildymo režimu	A	A
Oro srautas patalpoje (max-min), m ³ /h	490-360	490-360
Oro srautas lauke (max-min), m ³ /h	520-360	450-330
Matmenys (WxHxD), mm	90,2x51,6x22,9	90,2x51,6x22,9
Svoris, kg	39	39
Trukšmo lygis (min-max), db(A)	34-43	34-43
Ventiliatoriaus greičiai (vidaus/išorinis)	3/4	3/4
Angų sienoje skersmuo, mm	202	202
Šaltnešis	R410A	R410A
Kaina, € su PVM	1379	1469

UNICO SMART Serijos monoblokiniai kondicionieriai



PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

- Neturi išorinio bloko.
- AA energijos klasė.
- Begarsis veikimas ir itin mažas energijos suvartojimas.
- Modernus dizainas, lengva dera bet kokiame interjere.

	Unico smart 10 SF	Unico smart 10 HP	Unico smart 12 SF	Unico smart 12 HP
Šaldymo galingumas, kW	2,3	2,3	2,7	2,7
Šildymo galingumas, kW	-	2,3	-	2,5
Sausinimo našumas, l/h	0,9	1,1	0,9	1,1
Įtampa/dažnis, V-F-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
EER	2,6	2,6	2,6	2,6
COP	-	3,1	-	3,1
Energijos klasė šaldymo režimu	A	A	A	A
Energijos klasė šildymo režimu	-	A	-	A
Oro srautas šald.režimu (max/mid/min), m ³ /h	490/430/360	490/430/360	490/430/360	490/430/360
Oro srautas šild.režimu (max/vid/min), m ³ /h	-	410/350/270	-	450/400/330
Matmenys (WxHxD), mm	902x516x229	902x516x229	902x516x229	902x516x229
Svoris, kg	40	40	40	40
Trukšmo lygis (min-max), db(A)	33-41	33-41	33-42	33-42
Angų sienoje skersmuo, mm	162/202	162/202	162/202	162/202
Šaltnešis	R410A	R410A	R410A	R410A
	Patalpos temperatūra		Lauko temperatūra	
Darbinė temperatūra šaldymo režimu (min/max), °C	18 – 24/35		-10 – 32/43	
Darbinė temperatūra šildymo režimu (min/max), °C	-/27		-15 – 18/24	
Kaina, € su PVM	1079	1189	1189	1349

UNICO INVERTER Serijos monoblokiniai ondicionieriai



PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

- Neturi išorinio bloko.
- AA energijos klasė.
- Begarsis veikimas ir itin mažas energijos suvartojimas.
- Modernus dizainas, lengva dera bet kokiame interjere.

	Unico 9 SF	Unico 9 HP	Unico 12 SF	Unico 12 HP
Šaldymo galingumas, kW	1,4/2,3/2,7	1,4/2,3/2,7	1,8/2,7/3,1	1,8/2,7/3,1
Šildymo galingumas, kW	-	1,4/2,4/2,7	-	1,8/2,7/3,0
El. sąnaudos šaldymo režimu, W	460/850/1300	460/850/1300	580/1000/1400	580/1000/1400
El. sąnaudos šildymo režimu, W	-	420/750/1200	-	530/840/1300
Sausinimo našumas, l/h	1,0	1,0	1,1	1,1
Įtampa/dažnis, V-F-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
EER	2,70	2,70	2,70	2,70
COP	-	3,20	-	3,21
Energijos klasė šaldymo režimu	A	A	A	A
Energijos klasė šildymo režimu	-	A	-	A
Oro srautas šald.režimu (max/mid/min), m ³ /h	490/430/360	490/430/360	490/430/360	490/430/360
Oro srautas šild.režimu (max/vid/min), m ³ /h	-	490/430/360	-	490/430/360
Matmenys (WxHxD), mm	902x506x229	902x506x229	902x506x229	902x506x229
Svoris, kg	39	39	39	39
Trukšmo lygis (min-max), db(A)	34-43	34-43	34-43	34-43
Angų sienoje skersmuo, mm	202	202	202	202
Šaltnešis, kiekis/kg	R410A/0,490	R410/0570	R410A/0,490	R410A/0,540
	Vidinė patalpos temperatūra		Lauko patalpos temperatūra	
Darbinė temperatūra šaldymo režimu (min/max), °C	18/24-35		-10/32-43	
Darbinė temperatūra šildymo režimu (min/max), °C	-/27		-15/18-24	
Kaina, € su PVM	1379	1539	1539	1679

MONOBLOKINIAI „Olimpia“ ORO KONDICIONIERIAI



PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

- Neturi išorinio bloko.
- AA energijos klasė.
- Begarsis veikimas ir itin mažas energijos suvartojimas.
- Modernus dizainas, lengva dera bet kokiame interjere.

	Unico Easy SF	Unico Easy HP
Šaldymo galingumas, kW	2,05	2,0
Šildymo galingumas, kW	-	2,0
El. energijos sąnaudos, W	775	763
Įtampa/dažnis, V/Hz	230/50	230/50
EER	2,65	2,62
Energijos klasė šaldymo režimu	A	A
Energijos klasė šildymo režimu	-	B
Oro srautas patalpoje, m ³ /h	328	310
Oro srautas lauke, m ³ /h	429	430
Matmenys (WxHxD), mm	666x693x276	666x693x276
Svoris, kg	39	39
Trukšmo lygis, db(A)	36	36
Ventiliatoriaus greičiai	3	3
Angų sienoje skersmuo, mm	162	162
Šaltnešis	R410A	R410A
Kaina, € su PVM	849	959

Anaga

UAB „Anaga“
Kauno g. 36, Vilnius
+370 5 2150738
info@anaga.lt
www.anaga.lt