



ŠILDYMO KATILAI

"BEBRAS"

KATILŲ "PROTHERM" DLO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Charakteristika	matavimo vienetas	20 DLO	30DLO	40DLO	50DLO	60DLO
Sekcijų skaičius	vnt.	4	5	6	8	10
Nominalus galingumas (deginant anglį)	kW	19	24	32	39	48
Nominalus galingumas (deginant malkas)	kW	18	23	29	35	45
Maksimali darbinė temperatūra	°C	90				
Maksimalus darbinis slėgis	bar	4				
Vandens kiekis katile	l	19,9	23,2	26,5	33,1	39,8
Maksimalus malkų ilgis	mm	320	370	430	550	680
Degimo kameros tūris	l	45	56	67,2	89,6	112
Dūmtraukio pajungimo diametras	mm	130	150			
Reikalinga dūmtraukio trauka	mbar	0,23	0,25	0,28	0,3	0,32
Degimo produktų temperatūra	°C	250				
Pajungimo vamzdžių diametras	"	2				
Rekomenduojamas akumuliacinis indas	l	800	1000	1350	1650	2000
Svoris	kg	210	242	285	360	435
Matmenys						
plotis	mm	440	440	440	440	440
aukštis	mm	935	935	935	935	935
gylis	mm	453	553	653	853	1053
Kaina (su PVM)	Lt	3100	3490	3850	4550	5050

