

VANDENS ŠILDYTUVAI ARISTON 2011.03.30

Markė	Tūris, L	Matmenys, mm	Galia kW	Sušildymo laikas ($\Delta t=45^{\circ}\text{C}$)	Nuostoliai prie 65°C , kWh/24 h	Kaina, Lt su PVM
SG 10 OR virš plautuvės elektrinis	10	360x360x254	1.2	30 min.	0.40	279
SG 10 UR po plautuve elektrinis	10	360x360x254	1.2	30 min.	0.55	279
SG 15 OR virš plautuvės elektrinis	15	360x360x300	1.2	45 min.	0.53	307
SG 15 UR po plautuve elektrinis	15	360x360x300	1.2	45 min.	0.64	307
SG 30 OR virš plautuvės elektrinis	30	446x446x360	1.5	70 min.	0.60	345
PRO R 50 V vertikalus elektrinis	50	450x550	1.8	1 val.32 min.	0.96	372
PRO R 80 V vertikalus elektrinis	80	450x758	1.8	2 val. 27 min	1.22	411
PRO R 80 H horizontalus elektrinis	80	793x450	1.8	3 val. 3 min.	1.48	442
PRO R 100 V vertikalus elektrinis	100	450x913	1.8	3 val. 3 min.	1.39	448
PRO R 100 H horizontalus elektrinis	100	945x450	1.8	3 val.52 min.	1.65	488
PRO R 80 VTD/VTS vertikalus kombinuotas deš/kair	80	450x758	1.8	2 val. 27 min	1.22	517
PRO R 100 VTD/VTS vertikalus kombinuotas deš/kair	100	450x913	1.8	3 val.3 min.	1.39	578
SG 120 vertikalus elektrinis	120	485x970	2.0	3 val.20 min.	1.60	745
SG 150 vertikalus elektrinis	150	505x1353	2.2	3 val.45 min.	1.65	870
SG 200 vertikalus elektrinis	200	505x1478	2.6	4 val.15 min.	1.75	933
SG 80 R HT PL horizont. kombinuotas	80	860x470	1.5	3 val. 6 min.	1.48	847
SG 100 R HT PL horizont. kombinuotas	100	1030x470	1.5	3 val.52 min.	1.65	879
SG 120 R HT PL horizont. kombinuotas	120	1190x470	1.5	4 val.20 min.	1.72	945
TI SHAPE 10 OR (UR) virš (po) plautuve	10	360x360x254	1.5	23 min.	0.43	324
TI SHAPE 15 OR (UR) virš (po) plautuve	15	360x360x300	1.5	35 min.	0.53	371
TI SHAPE 30 OR virš plautuvės	30	446x446x360	1.5	70 min.	0.61	464
PRO ECO 50 V vert., elektr. termostatas	50	450x550	1.8	1 val.32 min.	0.96	499
PRO ECO 80 V vert., elektr. termostatas	80	450x758	1.8	2 val. 27 min	1.22	554
PRO ECO 100 V vert., elektr. termostatas	100	450x913	1.8	3 val.3 min.	1.39	617
PRO ECO 80 H horiz., elektr. termostatas	80	758x450	1.8	2 val.27 min.	1.48	647
PRO ECO 100 H horiz., elektr. termostatas	100	913x450	1.8	3 val. 3 min.	1.65	683

Markė	Tūris, L	Matmenys, mm	Galia kW	Sušildymo laikas ($\Delta t=45^{\circ}\text{C}$)	Nuostoliai prie 65°C , kWh/24 h	Kaina, Lt su PVM
VELIS 50 vertik/horiz. elektrinis	50	800x490x270	1.5+1.0	46 min.	-	854
VELIS 80 vertik/horiz. elektrinis	80	1090x490x270	1.5+1.0	1 val 10 min.	-	943
VELIS 100 vertik/horiz. elektrinis	100	1275x490x270	1.5+1.0	1 val.31min.	-	999
TI TECH 120/L vertikalus elektrinis	120	495x1123	2.0	3 val. 20 min	1.60	878
TI TECH 150/L vertikalus elektrinis	150	505x1353	2.2	3 val.45 min.	1.65	1038
TI TECH 200/L vertikalus elektrinis	200	505x1500	2.6	4 val.15 min.	1.75	1093
TI TRONIC 200 STI statomas, 230/400V	200	560x1320	3.0	3 val.45 min.	2.00	2154
TI TRONIC 300 STI statomas, 230/400V	300	560x1820	3.0	5 val.36 min.	2.85	2387
TI TRONIC 500 STI statomas, 230/400V	500	710x1870	6.0	4 val.40 min.	3.60	4840
SL 80/3 kieto kuro	75	350x1400	-	-	2.00	1025
SLE 80/3 elektrinis ir kieto kuro	75	350x1400	1.2	3 val.40 min.	2.00	1071
BDR 100 universal. komb. (vert/horiz.)**	100	495x1040	1.5	-	1.08	1345
BDR 120 universal. komb. (vert/horiz.)**	120	495x1200	1.5	-	1.17	1435
BDR 150 universal. komb. (vert/horiz.)**	150	505x1250	1.5	-	1.87	1511
BDR 200 universal. komb. (vert/horiz.)**	200	505x1540	2.5	-	2.25	1665

** - BDR serijos kombinuoti (**bakas bake**) šildytuvai yra pilnai universalūs. Jos galima montuoti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Termofikacinio vandens iš katilo pajungimas iš bet kurios pusės.

GARANTIJA BAKUI: SG, PRO R, BDR serijai –3 metai, BDR serijai –5 metai, TI, PRO ECO, TI TECH, TI TRONIC ir VELIS – 7 metai
GARANTIJA ELEKTRINĖMS DALIMS: SG, PRO R, PRO ECO, BDR, TI TRONIC, TI, TI TECH ir VELIS – 2 metai

ARISTON ženklo vandens šildytuvų garantinį remontą visoje Lietuvoje atlieka UAB „EMTOServis“, Ateities g. 10, Vilnius, tel. 8 5 2771764, 8 698 52395, faks. 8 5 2737368.



SG 10-15-30



TI SHAPE



PRO R



SG 120



PRO ECO



BDR



VELIS



TI TECH



TI TRONIC STI



SL-SLE