Anaga



Oro kondicionieriai / šilumos siurbliai

# KAINYNAS

2026.11

Electrolux

www.anaga.lt/electrolux-oro-kondicionieriai

Electrolux

# HVW DC Inverter

## Patikimas šildymas net ir esant –25 °C




**Anaga**

**Šildymas iki –25 °C**
Stabilus veikimas net ir esant labai žemai lauko temperatūrai.

**Žieminė komplektacija**
Kompresoriaus karterio ir lauko bloko dugno pašildymas.

**Aukštas efektyvumas**
SEER iki 7,0, SCOP iki 4,6 – mažesnės energijos sąnaudos.

**Wi-Fi valdymas**
Patogus valdymas išmaniuoju telefonu (programėlė).

**Komfortas visus metus**
Šildymas, vėsinimas, sausinimas, ventiliacija ir automatinis režimas.

**Žemas triukšmo lygis**
Tylus veikimas nuo 21 dB(A).

**Švaresnis oras**
Daugiasluoksnis filtras, „Self-Clean“ funkcija.

**Ekologiškas sprendimas**
R32 šaltnešis – mažensis poveikis aplinkai.

| Techninės charakteristikos | Vnt. | EACS/I-09HVW/HC/N8 EEC | EACS/I-12HVW/HC/N8 EEC | EACS/I-18HVW/HC/N8 EEC | EACS/I-24HVW/HC/N8 EEC |
|---|---|---|---|---|---|
| Vėsinimo galia (min. / nom. / maks.) | kW | 0,6 / 2,6 / 2,8 | 0,9 / 3,4 / 3,6 | 1,2 / 5,1 / 5,4 | 2,1 / 7,1 / 8 |
| Šildymo galia (min. / nom. / maks.) | kW | 0,75 / 2,7 / 3,2 | 1 / 3,5 / 4 | 1,3 / 5,4 / 5,8 | 1,9 / 7,7 / 8,8 |
| Elektros galia vėsinant (min. / nom. / maks.) | W | 170 / 910 / 1400 | 260 / 1260 / 1500 | 420 / 1700 / 2250 | 430 / 2080 / 2950 |
| Elektros galia šildant (min. / nom. / maks.) | W | 160 / 765 / 1500 | 240 / 1100 / 1650 | 400 / 1720 / 2300 | 430 / 1970 / 3000 |
| SEER | – | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,1 |
| SCOP (vidutinio klimato) | – | 4 | 4 | 4 | 4,1 |
| Energijos klasė (vėsinimas / šildymas) | – | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Vidinio bloko oro srautas | m³/h | 550 | 550 | 750 | 1250 |
| Lauko bloko oro srautas | m³/h | 1400 | 1400 | 2300 | 3300 |
| Vidinio bloko garso slėgis | dB(A) | 42/40/38/23 | 42/40/38/23 | 48/40/38/25 | 49/45/43/41/39/37/25 |
| Lauko bloko garso slėgis | dB(A) | 50 | 50 | 54 | 60 |
| Vidinio bloko matmenys (P × A × G) | mm | 792×279×195 | 792×279×195 | 870×290×200 | 1081×248×327 |
| Lauko bloko matmenys (P × A × G) | mm | 729×431×318 | 729×431×318 | 810×556×326 | 960×700×396 |
| Vidinio / lauko bloko svoris | kg | 8 / 20 | 8 / 20 | 9 / 25 | 13 / 42 |
| Šaltnešis | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Šaltnešio kiekis | kg | 0,5 | 0,55 | 0,77 | 1,6 |
| Vamzdynai (skystis / dujos) | col. | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Maksimalus aukščio skirtumas | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Veikimo ribos (šildymas) | °C | nuo -25 iki +24 | nuo -25 iki +24 | nuo -25 iki +24 | nuo -25 iki +24 |
| Veikimo ribos (vėsinimas) | °C | nuo -15 iki +43 | nuo -15 iki +43 | nuo -15 iki +43 | nuo -15 iki +43 |
| **Kaina be PVM** | **€** | **–** | **500,00 €** | **790,00 €** | **1 090,00 €** |
| **Kaina su PVM (21 %)** | **€** | **–** | **605,00 €** | **955,90 €** | **1 318,90 €** |

DC Inverter technologija · Wi-Fi valdymas · Šildymas iki –25 °C · Vėsinimas · Sausinimas · Ventiliacija · ECO režimas · Tylus veikimas · Daugiasluoksnis filtras · „Self-Clean“ funkcija · Laikmatis · Nuotolinio valdymo pultas

**UAB „Anaga“ | Savanorių pr. 123A, Vilnius | +370 5 2150738 | info@anaga.lt | www.anaga.lt**

# ELECTROLUX HEL

Sieninis oro kondicionierius / šilumos siurblys



## EACS-I09 HEL/N8 EEC | EACS-I12 HEL/N8 EEC

**R32**
šaltnešis

**A++**
vėsinimo klasė

**DC INVERTER**
technologija

**HEL**
serija

| Techninės charakteristikos | 09 HEL | 12 HEL |
|---|---|---|
| Vėsinimo galia (min. / nom. / maks.), kW | 0,94 / 2,60 / 3,30 | 1,00 / 3,40 / 3,77 |
| Šildymo galia (min. / nom. / maks.), kW | 0,94 / 2,61 / 3,36 | 1,00 / 3,42 / 3,81 |
| Elektros sąnaudos vėsinant (min. / nom. / maks.), kW | 0,24 / 0,825 / 1,380 | 0,29 / 1,130 / 1,500 |
| Elektros sąnaudos šildant (min. / nom. / maks.), kW | 0,24 / 0,767 / 1,552 | 0,29 / 1,005 / 1,720 |
| Maitinimas, V / Hz | 220–240 / 50 | 220–240 / 50 |
| SEER / SCOP (vidutinis klimatas) | 6,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 |
| Energijos klasė (vėsinimas / šildymas) | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Vidinio bloko garso slėgis, dB(A) | 22/25/33/37/40 | 22/25/33/37/40 |
| Vidinio bloko matmenys (P × A × G), mm | 698 × 255 × 190 | 777 × 250 × 201 |
| Išorinio bloko matmenys (P × A × G), mm | 712 × 276 × 459 | 712 × 276 × 459 |
| Vidinio / išorinio bloko svoris, kg | 6,5 / 22 | 7,5 / 22 |
| Vamzdynų jungtys (skystis / dujos) | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ |
| Elektros maitinimas / kabelis | Išor. blokas 3 × 1,0 mm² | Išor. blokas 3 × 1,0 mm² |
| Valdymo kabelis tarp blokų | 4 × 1,0 mm² | 4 × 1,0 mm² |
| Šaltnešis R32, kg | 0,45 | 0,49 |
| Vėsinimo temperatūrų ribos, °C | nuo −15 iki +53 | nuo −15 iki +53 |
| Šildymo temperatūrų ribos, °C | nuo −20 iki +30 | nuo −20 iki +30 |
| **Kaina be PVM** | **450,00 €** | **470,00 €** |
| **Kaina su PVM (21 %)** | **544,50 €** | **568,70 €** |

Techniniai duomenys ir kainos pagal ELECTROLUX Split 2026 kainyną.

**UAB „Anaga“ | Savanorių pr. 123A, Vilnius | +370 5 2150738 | info@anaga.lt | www.anaga.lt**