



# Šilumos siurbliai oras-vanduo

## Kainynas 2026

**Anaga**

+370 5 215 07 38

info@anaga.lt

www.anaga.lt

J. Jasinskio g. 16F, Vilnius

# Turinys

- 3 EHS SPLIT
- 5 EHS SPLIT CLIMATEHUB
- 7 EHS SPLIT CLIMATEHUB AI HOME
- 9 EHS MONO HYDRO AI HOME
- 11 EHS ClimateHub MONO
- 13 EHS MONO CLIMATEHUB AI HOME
- 15 EHS MONO
- 16 EHS ClimateHub MONO HT Quite
- 18 EHS MONO HT Quite CLIMATEHUB AI HOME
- 20 EHS MONO HT Quite HYDRO AI HOME
- 22 EHS MONO HT Quite
- 23 EHS MONO R290 No Pump + ClimateHub
- 24 EHS MONO R290 No Pump CLIMATEHUB AI HOME
- 26 EHS MONO R290 No Pump HYDRO AI HOME
- 28 EHS MONO R290 No Pump
- 30 EHS MONO R290 Pump
- 32 Priedai

# SAMSUNG

## EHS SPLIT HYDRO AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo režimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2 zonų valdymo komponentais



| Lauko įrenginys                                 |   | AE040RXEDEG/EU                      | AE060CXEDEG/EU  | AE090CXEDEG/EU     | AE090CXEDGG/EU     | AE125DXEDGG/EU     | AE160DXEDGG/EU     |                    |                    |
|---|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vidaus įrenginys                                |   | AE160DNZSPG/EU                      | AE160DNZSPG/EU  | AE160DNZSPG/EU     | AE160DNZSPG/EU     | AE160DNZSPG/EU     | AE160DNZSPG/EU     |                    |                    |
| Sistemos parametrai                             | Šildymo galia                             | kW                                  | 4.4             | 6.0                | 9.0                | 9.0                | 12.5               | 16.0               |                    |
|   | Vėsinimo galia                            | kW                                  | 5.0             | 6.5                | 8.7                | 8.7                | 12.5               | 13.5               |                    |
|   | COP                                       | A7/W35                              | W/W             | 5.20               | 4.92               | 4.81               | 4.81               | 4.85               | 4.54               |
|   | EER                                       | A35/W18                             | W/W             | 4.59               | 4.42               | 4.12               | 4.12               | 3.80               | 3.80               |
|   | SCOP                                      | LWT 35°C                            | W/W             | 4.58               | 4.58               | 4.45               | 4.45               | 4.73               | 4.70               |
|   | Energinė klasė                            | LWT 35°C/55°C                       |                 | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         |
|   | Šildymo galia (EU) No 813/2013            | P-rated                             | kW              | 5                  | 6                  | 8                  | 8                  | 12                 | 13.0               |
|   | Nominalus vandens srautas                 | L/min                               |                 | 14.4               | 18.8               | 26.0               | 26.0               | 36.0               | 46.0               |
|   | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris | L                                   |                 | 75                 | 75                 | 100                | 100                | 200                | 200                |
|   | Darbinės lauko temperatūros               | Šildymas                            | °C              | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-43             | -25-43             |
| Vėsinimas                                       |   | °C                                  | 10-46           | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              |                    |
| Buitinis k. vanduo                              |   | °C                                  | -25-43          | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             |                    |
| Šildymas  |   | °C                                  | 65              | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 |                    |
| K. vanduo                                       |   | °C                                  | 55              | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 |                    |
| Lauko įrenginys                                 |   | Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | mm              | 880 x 638 x 310    | 880 x 638 x 310    | 940 x 998 x 330    | 940 x 998 x 330    | 998 x 850 x 500    | 998 x 850 x 500    |
|   | Svoris                                    | kg                                  | 46.5            | 46.5               | 72                 | 72.5               | 89                 | 89                 |                    |
|   | Vamzdžių jungtys                          | Skystis + dujos                     | coliai          | 1/4" + 5/8"        | 1/4" + 5/8"        | 1/4" + 5/8"        | 1/4" + 5/8"        | 1/4" + 1/2"        | 1/4" + 1/2"        |
|   | Vamzdynų ilgiai                           | min/max                             | m               | 30                 | 30                 | 35                 | 35                 | 50                 | 50                 |
|   | Aukščių perkritis                         | max                                 | m               | 15/20**            | 15/20**            | 15/20**            | 15/20**            | 15/30**            | 15/30**            |
|   | Freonas                                   |                                     |                 | R32                | R32                | R32                | R32                | R32                |                    |
|   | Freono kiekis                             | Užpildytas                          | kg              | 1.2 (15m)          | 1.2 (15m)          | 1.4 (15m)          | 1.4 (15m)          | 1.84 (15m)****     | 1.84 (15m)****     |
|   |   | Papildomas                          | g/m             | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |                    |
|   | Garso slėgis                              | Šildymas (stand.)                   | dB(A)           | 44                 | 47                 | 49                 | 49                 | 48                 | 49                 |
|   | Elektros maitinimas                       | φ, V, Hz                            |                 | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |
| Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A   |                                     | C20             | C20                | C25                | C16                | C16                | C16                |                    |
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm²                                       |                                     | 3 x 2.5         | 3 x 2.5            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |
| Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm²                                       |                                     | 2 x 0.75        | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |                    |
| Dugno pašildymo tenas                           |   |                                     | -               | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |                    |
| Vidaus įrenginys                                | Vamzdžių jungtys                          | Paduod./grįžt.                      | mm              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              |
|   |   | K.Š. vanduo                         |                 | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              |
|   | Matmenys                                  | mm                                  | 530 x 840 x 350 | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    |                    |
|   | Svoris                                    | kg                                  | 60              | 60                 | 60                 | 60                 | 60                 | 60                 |                    |
|   | Integruotas elektrinis tenas              | kW                                  | 6               | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  |                    |
|   | Elektros maitinimas                       | φ, V, Hz                            |                 | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz |                    |
|   | Rekomenduojamas automatinis jungiklis     | A                                   |                 | C16                | C16                | C16                | C16                | C16                |                    |
|   | Rekomenduojamas maitinimo kabelis         | mm²                                 |                 | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            |                    |
|   | El. teno maitinimas***                    | φ, V, Hz                            |                 | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     |                    |
|   | El. teno automatinis jungiklis            | A                                   |                 | C16                | C16                | C16                | C16                | C16                |                    |
| El. teno maitinimo kabelis                      | mm²                                       |                                     | 5 x 2.5         | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |                    |
|   | <b>Kaina, Eur be PVM</b>                  |                                     | <b>5057</b>     | <b>5742</b>        | <b>6209</b>        | <b>6332</b>        | <b>7529</b>        | <b>8469</b>        |                    |
|   | <b>Kaina, Eur su PVM</b>                  |                                     | <b>6119</b>     | <b>6948</b>        | <b>7512</b>        | <b>7661</b>        | <b>9110</b>        | <b>10247</b>       |                    |

| AE160DNZSPG/EU         |
|------------------------|
| <b>2-zonų valdymas</b> |
| 28/28                  |
| 28/28                  |
| 530 x 840 x 350        |
| 60                     |
| 6                      |
| 3, 380-415, 50         |
| C16                    |
| 3 X 2.5                |
| 3, 380-415, 50         |
| C16                    |
| 5 x 2.5                |
| <b>+770</b>            |
| <b>+932</b>            |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

\*\* Montuojant išorinį bloką žemiau už vidinį, taikoma mažesnė maks aukščio perkričio reikšmė.

\*\*\* Vdinio įrenginio el. tenas gali būti įmontuojamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. instrukcijoje).

\*\*\*\* Nenaudojant vėsinimo funkcijos - 30m

# SAMSUNG

## EHS SPLIT CLIMATEHUB

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Garantuotas veikimas net prie -25°C



| Lauko įrenginys                                 |   | AE040RXEDEG/EU                      | AE060XEDEG/EU      | AE090CXEDEG/EU     | AE090CXEDGG/EU     |   |                 |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|
| Vidaus įrenginys                                |   | AE260RNWSEG/EU                      | AE260RNWSEG/EU     | AE260RNWSEG/EU     | AE260RNWSSGG/EU    |   |                 |
| Laidinis pultas                                 |   | MWR-WW10KN                          | MWR-WW10KN         | MWR-WW10KN         | MWR-WW10KN         |   |                 |
| Sistemos parametrai                             | Šildymo galia                             | kW                                  | 4.4                | 6.0                | 9.0                | 9.0                                     |                 |
|   | Vėsinimo galia                            | kW                                  | 5.0                | 6.5                | 8.7                | 8.7                                     |                 |
|   | COP                                       | A7/W35                              | W/W                | 5.2                | 4.92               | 4.81                                    | 4.81            |
|   | EER                                       | A35/W18                             | W/W                | 4.59               | 4.42               | 4.12                                    | 4.12            |
|   | SCOP                                      | LWT 35°C                            | W/W                | 4.58               | 4.58               | 4.45                                    | 4.45            |
|   | Energinė klasė                            | LWT 35°C/55°C                       | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++                              |                 |
|   | Šildymo galia (EU) No 813/2013            | P-rated                             | kW                 | 5                  | 6                  | 8                                       | 8               |
|   | Nominalus vandens srautas                 | L/min                               | 14.4               | 18.8               | 26.0               | 26.0                                    |                 |
|   | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris | L                                   | 75                 | 75                 | 100                | 100                                     |                 |
|   | Darbinės temperatūros                     | Šildymas                            | °C                 | -25-35             | -25-35             | -25-35                                  | -25-35          |
|   |   | Vėsinimas                           | °C                 | 10-46              | 10-46              | 10-46                                   | 10-46           |
|   |   | Buitnis k. vanduo                   | °C                 | -25-43             | -25-43             | -25-43                                  | -25-43          |
|   |   | Šildymas                            | °C                 | 65                 | 65                 | 65                                      | 65              |
|   | Maks. termofikato temperatūra             | K. vanduo                           | °C                 | 55                 | 55                 | 55                                      | 55              |
|   |   | Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | mm                 | 880 x 638 x 310    | 880 x 638 x 310    | 940 x 998 x 330                         | 940 x 998 x 330 |
| Lauko įrenginys                                 | Svoris                                    | kg                                  | 46.5               | 46.5               | 72                 | 72.5                                    |                 |
|   | Vamzdžių jungtys                          | Skystis + dujos                     | coliai             | 1/4" + 5/8"        | 1/4" + 5/8"        | 1/4" + 5/8"                             | 1/4" + 5/8"     |
|   | Vamzdinių ilgiai                          | min/max                             | m                  | 30                 | 30                 | 35                                      | 35              |
|   | Aukščių perkritis                         | max                                 | m                  | 15/20**            | 15/20**            | 15/20**                                 | 15/20**         |
|   | Freonas                                   |                                     |                    | R32                | R32                | R32                                     | R32             |
|   | Freono kiekis                             | Užpildytas                          | kg                 | 1.2 (15m)          | 1.2 (15m)          | 1.4 (15m)                               | 1.4 (15m)       |
|   |   | Papildomas                          | gr/m               | 20                 | 20                 | 20                                      | 20              |
|   | Garso slėgis                              | Šildymas (stand.)                   | dB(A)              | 44                 | 47                 | 49                                      | 49              |
|   | Elektros maitinimas                       | φ, V, Hz                            | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz                      |                 |
|   | Rekomenduojamas automatinis jungiklis     | A                                   | C20                | C20                | C25                | C16                                     |                 |
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>                           | 3 x 2.5                             | 3 x 2.5            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            |   |                 |
| Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>                           | 2 x 0.75                            | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |   |                 |
| Dugno pašildymo tenas                           |   | -                                   | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |   |                 |
| Vidaus įrenginys                                | Vandens talpa                             | L                                   | 260                | 260                | 260                | 260                                     |                 |
|   |   | Paduod./grižt.                      | mm                 | 28/28              | 28/28              | 28/28                                   | 28/28           |
|   | Vamzdžių jungtys                          | K.Š. vanduo                         | 22/22              | 22/22              | 22/22              | 22/22                                   |                 |
|   |   | Recirkuliacija                      | 22                 | 22                 | 22                 | 22                                      |                 |
|   | Matmenys                                  | mm                                  | 595 x 1800 x 700   | 595 x 1800 x 700   | 595 x 1800 x 700   | 595 x 1800 x 700                        |                 |
|   | Svoris                                    | kg                                  | 146                | 146                | 146                | 146                                     |                 |
|   | Integruotas elektrinis tenas              | kW                                  | 2                  | 2                  | 2                  | 6                                       |                 |
|   | Elektros maitinimas                       | φ, V, Hz                            | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz + 1φ, 220-240V, 50Hz |                 |
|   | Rekomenduojamas automatinis jungiklis     | A                                   | C25                | C25                | C25                | C16 (3φ) + C16 (1φ)                     |                 |
|   | Rekomenduojamas maitinimo kabelis         | mm <sup>2</sup>                     | 3 x 4.0            | 3 x 4.0            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5 + 3 x 2.5                       |                 |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>                        |   | <b>6603</b>                         | <b>7289</b>        | <b>7755</b>        | <b>8134</b>        |   |                 |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>                        |   | <b>7990</b>                         | <b>8819</b>        | <b>9384</b>        | <b>9842</b>        |   |                 |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

\*\* Montuojant išorinį bloką žemiau už vidinį, taikoma mažesnė maks aukščio perkričio reikšmė.

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.

# SAMSUNG

## EHS SPLIT CLIMATEHUB AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo režimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2 zonų valdymo komponentais
- 3-sluksnė k.v. talpos izoliacija (56% Efektyvesnė lyginant su senąja talpa)



| Lauko įrenginys                                 |   | AE040RKEDEG/EU    | AE060CXEDEG/EU   | AE090CXEDEG/EU     | AE090CXEDGG/EU     | AE125DXEDGG/EU     | AE160DXEDGG/EU     |                    |                    |
|---|---|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vidaus įrenginys                                |   | AE200DNWSPG/EU    | AE200DNWSPG/EU   | AE200DNWSPG/EU     | AE200DNWSPG/EU     | AE200DNWSPG/EU     | AE200DNWSPG/EU     |                    |                    |
| Sistemos parametrai                             | Šildymo galia                             | kW                | 4.4              | 6.0                | 9.0                | 9.0                | 12.5               | 16.0               |                    |
|   | Vėsinimo galia                            | kW                | 5.0              | 6.5                | 8.7                | 8.7                | 12.5               | 13.5               |                    |
|   | COP                                       | A7/W35            | W/W              | 5.2                | 4.92               | 4.81               | 4.81               | 4.86               | 4.54               |
|   | EER                                       | A35/W18           | W/W              | 4.59               | 4.42               | 4.12               | 4.12               | 3.8                | 3.8                |
|   | SCOP                                      | LWT 35°C          | W/W              | 4.58               | 4.58               | 4.45               | 4.45               | 4.73               | 4.7                |
|   | Energinė klasė                            | LWT 35°C/55°C     |                  | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         |
|   | Šildymo galia (EU) No 813/2013            | P-rated           | kW               | 5                  | 6                  | 8                  | 8                  | 12                 | 13.0               |
|   | Nominalus vandens srautas                 | L/min             |                  | 14.4               | 18.8               | 26.0               | 26.0               | 36.0               | 46.0               |
|   | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris | L                 |                  | 75                 | 75                 | 100                | 100                | 200                | 200                |
|   | Darbinės temperatūros                     | Šildymas          | °C               | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-43             | -25-43             |
| Vėsinimas                                       |   | °C                | 10-46            | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              |                    |
| Buitnis k. vanduo                               |   | °C                | -25-43           | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             |                    |
| Maks. termofikato temperatūra                   |   | Šildymas          | °C               | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 |
|   |   | K. vanduo         | °C               | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 |
| Lauko įrenginys                                 | Matmenys (plotis x aukštis x gylis)       | mm                | 880 x 638 x 310  | 880 x 638 x 310    | 940 x 998 x 330    | 940 x 998 x 330    | 980 x 850 x 500    | 980 x 850 x 500    |                    |
|   | Svoris                                    | kg                | 46.5             | 46.5               | 72                 | 72.5               | 89                 | 89                 |                    |
|   | Vamzdžių jungtys                          | Skystis + dujos   | coliai           | 1/4" + 5/8"        | 1/4" + 5/8"        | 1/4" + 5/8"        | 1/4" + 5/8"        | 1/4" + 1/2"        | 1/4" + 1/2"        |
|   | Vamzdynų ilgiai                           | min/max           | m                | 30                 | 30                 | 35                 | 35                 | 50                 | 50                 |
|   | Aukščių perkritis                         | max               | m                | 15/20**            | 15/20**            | 15/20**            | 15/30**            | 15/30**            |                    |
|   | Freonas                                   |                   |                  | R32                | R32                | R32                | R32                | R32                |                    |
|   | Freono kiekis                             | Užpildytas        | kg               | 1.2 (15m)          | 1.2 (15m)          | 1.4 (15m)          | 1.4 (15m)          | 1.84 (15m)         | 1.84 (15m)         |
|   |   | Papildomas        | gr/m             | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 | -                  | -                  |
|   | Garso slėgis                              | Šildymas (stand.) | dB(A)            | 44                 | 47                 | 49                 | 49                 | 48                 | 49                 |
|   | Elektros maitinimas                       | φ, V, Hz          |                  | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |
| Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A   |                   | C20              | C20                | C25                | C16                | C16                | C16                |                    |
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm²                                       |                   | 3 x 2.5          | 3 x 2.5            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |
| Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm²                                       |                   | 2 x 0.75         | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |                    |
| Dugno pašildymo tenas                           |   |                   | -                | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |                    |
| Vidaus įrenginys                                | Vandens talpa                             | L                 | 200              | 200                | 200                | 200                | 200                | 200                |                    |
|   | Vamzdžių jungtys                          | Paduod./grįžt.    | mm               | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/29              | 28/30              |
|   |   | K.S. vanduo       |                  | 22/22              | 22/22              | 22/22              | 22/22              | 22/23              | 22/24              |
|   |   | Recirkuliacija    |                  | 22                 | 22                 | 22                 | 22                 | 22                 | 22                 |
|   | Matmenys                                  | mm                | 598 x 1850 x 600 | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   |
|   | Svoris                                    | kg                | 136              | 136                | 136                | 136                | 136                | 145                |                    |
|   | Integruotas elektrinis tenas              | kW                | 6                | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  |                    |
|   | Elektros maitinimas                       | φ, V, Hz          |                  | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz |
|   | Rekomenduojamas automatinis jungiklis     | A                 |                  | C16                | C16                | C16                | C16                | C16                | C16                |
|   | Rekomenduojamas maitinimo kabelis         | mm²               |                  | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            |
| El. teno maitinimas***                          | φ, V, Hz                                  |                   | 3, 380-415, 50   | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     |                    |
| El. teno automatinis jungiklis                  | A   |                   | C16              | C16                | C16                | C16                | C16                | C16                |                    |
| El. teno maitinimo kabelis                      | mm²                                       |                   | 5 x 2.5          | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>                        |   |                   | <b>7927</b>      | <b>8612</b>        | <b>9079</b>        | <b>9202</b>        | <b>10399</b>       | <b>11339</b>       | <b>+1430</b>       |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>                        |   |                   | <b>9592</b>      | <b>10421</b>       | <b>10985</b>       | <b>11134</b>       | <b>12583</b>       | <b>13720</b>       | <b>+1730</b>       |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

\*\* Montuojant išorinį bloką žemiau už vidinį, taikoma mažesnė maks aukščio perkričio reikšmė.

\*\*\* Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

AE200DNXSPG/EU

2-zonų valdymas

200

28/30

22/24

22

598 x 1850 x 600

145

6

1φ, 220-240V, 50Hz

C16

3 X 2.5

3, 380-415, 50

C16

5 x 2.5

+1430

+1730

# SAMSUNG

## EHS MONO HYDRO AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Integuotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo režimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integuotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2 zonų valdymo komponentais



| Lauko įrenginys                |   | AE050RXYDEG/EU                      | AE080RXYDEG/EU  | AE080RXYDGG/EU     | AE120RXYDGG/EU     | AE160RXYDGG/EU     |                    |                    |       |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Vidaus įrenginys               |   | AE160DNYPMPK/EU                     | AE160DNYPMPK/EU | AE160DNYPMPK/EU    | AE160DNYPMPK/EU    | AE160DNYPMPK/EU    |                    |                    |       |
| Sistemos parametrai            | Šildymo galia                                   | kW                                  | 5.0             | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16.0               |                    |       |
|                                | Vėsinimo galia                                  | kW                                  | 5.0             | 7.5                | 7.5                | 12.0               | 14.0               |                    |       |
|                                | COP   | A7/W35                              | W/W             | 4.85               | 4.52               | 4.52               | 4.53               | 4.42               |       |
|                                | EER   | A35/W18                             | W/W             | 4.39               | 3.95               | 3.95               | 4.33               | 4.27               |       |
|                                | SCOP  | LWT 35°C                            | W/W             | 4.46               | 4.44               | 4.44               | 4.69               | 4.48               |       |
|                                | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C                       |                 | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         |       |
|                                | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated                             | kW              | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16.0               |       |
|                                | Nominalus vandens srautas                       |                                     | L/min           | 14.4               | 23.1               | 23.1               | 34.6               | 46.2               |       |
|                                | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       |                                     | L               | 75                 | 100                | 100                | 170                | 180                |       |
|                                | Darbinės temperatūros                           | Šildymas                            | °C              | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35             |       |
| Vėsinimas                      |   | °C                                  | 10-46           | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              |                    |       |
| Buitnis k. vanduo              |   | °C                                  | -25-43          | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             |                    |       |
| Maks. termofikato temperatūra  |   | Šildymas                            | °C              | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 |                    |       |
|                                |   | K. vanduo                           | °C              | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 |                    |       |
| Lauko įrenginys                |   | Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | mm              | 880 x 798 x 310    | 940 x 998 x 330    | 940 x 998 x 330    | 940 x 1420 x 330   | 940 x 1420 x 330   |       |
|                                |   | Svoris                              | kg              | 58.5               | 76                 | 75                 | 111                | 111                |       |
|                                |   | Vamzdžių jungtys (sriegis)          | Paduod./grįžt.  | coliai             | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1" |
|                                |   | Freonas                             |                 | R32                | R32                | R32                | R32                | R32                |       |
|                                |   | Freono kiekis                       | Užpildytas      | kg                 | 1.00               | 1.15               | 1.15               | 2.20               | 2.20  |
|                                | Garso slėgis                                    | Šildymas (stand.)                   | dB(A)           | 45                 | 48                 | 48                 | 50                 | 52                 |       |
|                                | Elektros maitinimas                             |                                     | φ, V, Hz        | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |       |
|                                | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           |                                     | A               | C20                | C25                | C16                | C16                | C16                |       |
|                                | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               |                                     | mm <sup>2</sup> | 3 x 2.5            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |       |
|                                | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) |                                     | mm <sup>2</sup> | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |       |
| Vidaus įrenginys               | Dugno pašildymo tenas                           |                                     | -               | Integuotas         | Integuotas         | Integuotas         | Integuotas         |                    |       |
|                                | Vamzdžių jungtys                                | Paduod./grįžt.                      | mm              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              |       |
|                                |   | K.Š. vanduo                         | mm              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              |       |
|                                | Matmenys  |                                     | mm              | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    |       |
|                                | Svoris  |                                     | kg              | 43                 | 43                 | 43                 | 43                 | 43                 |       |
|                                | Integuotas elektrinis tenas                     |                                     | kW              | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  |       |
|                                | Elektros maitinimas                             |                                     | φ, V, Hz        | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |       |
|                                | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           |                                     | A               | C16                | C16                | C16                | C16                | C16                |       |
|                                | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               |                                     | mm <sup>2</sup> | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            |       |
|                                | El. teno maitinimas**                           |                                     | φ, V, Hz        | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     |       |
| El. teno automatinis jungiklis |   | A                                   | C16             | C16                | C16                | C16                | C16                |                    |       |
| El. teno maitinimo kabelis     |   | mm <sup>2</sup>                     | 5 x 2.5         | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |       |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>       |   |                                     | <b>6044</b>     | <b>6726</b>        | <b>6926</b>        | <b>7778</b>        | <b>8360</b>        | <b>+630</b>        |       |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>       |   |                                     | <b>7313</b>     | <b>8138</b>        | <b>8380</b>        | <b>9411</b>        | <b>10115</b>       | <b>+762</b>        |       |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

\*\* Vdinio įrenginio el tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. instrukcijoje).

|                  |
|------------------|
| AE160DNZMPK/EU   |
| 2- zonų valdymas |

# SAMSUNG

## EHS ClimateHub MONO

### Šildymas | vėsinimas | karšto vandens ruošimas

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo režimas karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C



| Lauko įrenginys               |   | AE080RXYDEG/EU        | AE080RXYDGG/EU     | AE120RXYDGG/EU                          | AE160RXYDGG/EU                          |   |            |
|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------|---|---|---|------------|
| Vidaus įrenginys              |   | AE260CNWMEG/EU        | AE260CNWMGG/EU     | AE260CNWMGG/EU                          | AE260CNWMGG/EU                          |   |            |
| Laidinīs pultas               |   | MWR-WW10KN            | MWR-WW10KN         | MWR-WW10KN                              | MWR-WW10KN                              |   |            |
| Sistemos parametrai           | Šildymo galia                                   | kW                    | 8.0                | 8.0                                     | 12.0                                    | 16.0                                    |            |
|                               | Vėsinimo galia                                  | kW                    | 7.5                | 7.5                                     | 12.0                                    | 14.0                                    |            |
|                               | COP   | A7/W35                | W/W                | 4.52                                    | 4.52                                    | 4.53                                    | 4.42       |
|                               | EER   | A35/W18               | W/W                | 3.95                                    | 3.95                                    | 4.33                                    | 4.27       |
|                               | SCOP  | LWT 35°C              | W/W                | 4.44                                    | 4.44                                    | 4.69                                    | 4.48       |
|                               | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C         |                    | A+++ / A++                              | A+++ / A++                              | A+++ / A++                              | A+++ / A++ |
|                               | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated               | kW                 | 8.0                                     | 8.0                                     | 12.0                                    | 16.0       |
|                               | Nominalus vandens srautas                       |                       | L/min              | 23.1                                    | 23.1                                    | 34.6                                    | 46.2       |
|                               | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       |                       | L                  | 100                                     | 100                                     | 170                                     | 180        |
|                               | Darbinės temperatūros                           | Šildymas              | °C                 | -25-35                                  | -25-35                                  | -25-35                                  | -25-35     |
| Vėsinimas                     |   | °C                    | 10-46              | 10-46                                   | 10-46                                   | 10-46                                   |            |
| Buitnis k. vanduo             |   | °C                    | -25-43             | -25-43                                  | -25-43                                  | -25-43                                  |            |
| Maks. termofikato temperatūra |   | Šildymas              | °C                 | 65                                      | 65                                      | 65                                      | 65         |
|                               |   | K. vanduo             | °C                 | 55                                      | 55                                      | 55                                      | 55         |
| Lauko įrenginys               | Matmenys (plotis x aukštis x gylis)             | mm                    | 940 x 998 x 330    | 940 x 998 x 330                         | 940 x 1420 x 330                        | 940 x 1420 x 330                        |            |
|                               | Svoris  | kg                    | 76                 | 75                                      | 111                                     | 111                                     |            |
|                               | Vamzdžių jungtys (sriegis)                      | Paduod./grižt. coliai | 1"/1"              | 1"/1"                                   | 1"/1"                                   | 1"/1"                                   |            |
|                               | Freonas   |                       | R32                | R32                                     | R32                                     | R32                                     |            |
|                               | Freono kiekis                                   | Užpildytas            | kg                 | 1.15                                    | 1.15                                    | 2.20                                    | 2.20       |
|                               | Garso slėgis                                    | Šildymas (stand.)     | dB(A)              | 48                                      | 48                                      | 50                                      | 52         |
|                               | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz                      | 3φ, 380-415V, 50Hz                      | 3φ, 380-415V, 50Hz                      |            |
|                               | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                     | C25                | C16                                     | C16                                     | C16                                     |            |
|                               | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>       | 3 x 4.0            | 5 x 2.5                                 | 5 x 2.5                                 | 5 x 2.5                                 |            |
|                               | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>       | 2 x 0.75           | 2 x 0.75                                | 2 x 0.75                                | 2 x 0.75                                |            |
| Dugno pašildymo tenas         |   | Integruotas           | Integruotas        | Integruotas                             | Integruotas                             |   |            |
| Vidaus įrenginys              | Vandens talpa                                   | L                     | 260                | 260                                     | 260                                     | 260                                     |            |
|                               | Vamzdžių jungtys                                | Paduod./grižt. mm     | 28/28              | 28/28                                   | 28/28                                   | 28/28                                   |            |
|                               |   | K.š. vanduo           | 22/22              | 22/22                                   | 22/22                                   | 22/22                                   |            |
|                               |   | Recirkuliacija        | 22                 | 22                                      | 22                                      | 22                                      |            |
|                               | Matmenys  | mm                    | 595 x 1800 x 700   | 595 x 1800 x 700                        | 595 x 1800 x 700                        | 595 x 1800 x 700                        |            |
|                               | Svoris  | kg                    | 136                | 138                                     | 138                                     | 138                                     |            |
|                               | Integruotas elektrinis tenas                    | kW                    | 2                  | 6                                       | 6                                       | 6                                       |            |
|                               | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz + 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz + 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz + 1φ, 220-240V, 50Hz |            |
|                               | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                     | C25                | C16 (3φ) + C16 (1φ)                     | C16 (3φ) + C16 (1φ)                     | C16 (3φ) + C16 (1φ)                     |            |
|                               | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>       | 3 x 4.0            | 5 x 2.5 + 3 x 2.5                       | 5 x 2.5 + 3 x 2.5                       | 5 x 2.5 + 3 x 2.5                       |            |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>      |   | <b>9317</b>           | <b>9788</b>        | <b>10640</b>                            | <b>11222</b>                            |   |            |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>      |   | <b>11274</b>          | <b>11843</b>       | <b>12874</b>                            | <b>13578</b>                            |   |            |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

# SAMSUNG

## EHS MONO CLIMATEHUB AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo režimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2 zonų valdymo komponentais
- 3-sluoksnė k.v. talpos izoliacija (56% Efektyvesnė lyginant su senąja talpa)



| Lauko įrenginys                |   |                         | AE050RXYDEG/EU     | AE080RXYDEG/EU     | AE080RXYDGG/EU     | AE120RXYDGG/EU     | AE160RXYDGG/EU     |
|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vidaus įrenginys               |   |                         | AE200DNWMPK/EU     | AE200DNWMPK/EU     | AE200DNWMPK/EU     | AE200DNWMPK/EU     | AE200DNWMPK/EU     |
| Sistemos parametrai            | Šildymo galia                                   | kW                      | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16.0               |
|                                | Vėsinimo galia                                  | kW                      | 5.0                | 7.5                | 7.5                | 12.0               | 14.0               |
|                                | COP   | A7/W35 W/W              | 4.85               | 4.52               | 4.52               | 4.53               | 4.42               |
|                                | EER   | A35/W18 W/W             | 4.39               | 3.95               | 3.95               | 4.33               | 4.27               |
|                                | SCOP  | LWT 35°C W/W            | 4.46               | 4.44               | 4.44               | 4.69               | 4.48               |
|                                | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C           | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         |
|                                | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated kW              | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16.0               |
|                                | Nominalus vandens srautas                       | L/min                   | 14.4               | 23.1               | 23.1               | 34.6               | 46.2               |
|                                | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       | L                       | 75                 | 100                | 100                | 170                | 180                |
|                                | Darbinės temperatūros                           | Šildymas                | °C                 | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35             |
| Vėsinimas                      |   | °C                      | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              |
| Buitnis k. vanduo              |   | °C                      | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             |
| Šildymas                       |   | °C                      | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 |
| K. vanduo                      |   | °C                      | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 |
| Maks. termofikato temperatūra  |   |                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| Lauko įrenginys                | Matmenys (plotis x aukštis x gylis)             | mm                      | 880 x 798 x 310    | 940 x 998 x 330    | 940 x 998 x 330    | 940 x 1420 x 330   | 940 x 1420 x 330   |
|                                | Svoris  | kg                      | 58.5               | 76                 | 75                 | 111                | 111                |
|                                | Vamzdžių jungtys (sriegis)                      | Paduod./grįžt. coliai   | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              |
|                                | Freonas   |                         | R32                | R32                | R32                | R32                | R32                |
|                                | Freono kiekis                                   | Užpildytas kg           | 1.00               | 1.15               | 1.15               | 2.20               | 2.20               |
|                                | Garso slėgis                                    | Šildymas (stand.) dB(A) | 45                 | 48                 | 48                 | 50                 | 52                 |
|                                | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz                | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |
|                                | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                       | C20                | C25                | C16                | C16                | C16                |
|                                | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>         | 3 x 2.5            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |
|                                | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>         | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |
| Dugno pašildymo tenas          |   | -                       | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |                    |
| Vidaus įrenginys               | Vandens talpa                                   | L                       | 200                | 200                | 200                | 200                | 200                |
|                                | Vamzdžių jungtys                                | Paduod./grįžt. mm       | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              |
|                                |   | K.Š. vanduo             | 22/22              | 22/22              | 22/22              | 22/22              | 22/22              |
|                                |   | Recirkuliacija          | 22                 | 22                 | 22                 | 22                 | 22                 |
|                                | Matmenys  | mm                      | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   |
|                                | Svoris  | kg                      | 139                | 139                | 139                | 139                | 139                |
|                                | Integruotas elektrinis tenas                    | kW                      | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  |
|                                | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz                | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     |
|                                | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                       | C16                | C16                | C16                | C16                | C16                |
|                                | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>         | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            |
| El. teno maitinimas**          | φ, V, Hz  | 3, 380-415, 50          | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     |                    |
| El. teno automatinis jungiklis | A   | C16                     | C16                | C16                | C16                | C16                |                    |
| El. teno maitinimo kabelis     | mm <sup>2</sup>                                 | 5 x 2.5                 | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>       |   |                         | <b>8970</b>        | <b>9652</b>        | <b>9852</b>        | <b>10704</b>       | <b>11286</b>       |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>       |   |                         | <b>10853</b>       | <b>11678</b>       | <b>11920</b>       | <b>12951</b>       | <b>13656</b>       |

| AE200DNXMPK/EU         |
|------------------------|
| <b>2-zonų valdymas</b> |
| 200                    |
| 28/28                  |
| 22/22                  |
| 22                     |
| 598 x 1850 x 600       |
| 139                    |
| 6                      |
| 3, 380-415, 50         |
| C16                    |
| 3 X 2.5                |
| 3, 380-415, 50         |
| C16                    |
| 5 x 2.5                |
| <b>+630</b>            |
| <b>+762</b>            |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

\*\* Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

# SAMSUNG

## EHS MONO



- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C

| Lauko įrenginys               |   |                   | AE050RXYDEG/EU     | AE080RXYDEG/EU     | AE080RXYDGG/EU     | AE120RXYDGG/EU     | AE160RXYDGG/EU     |            |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Valdymo blokas**              |   |                   | MIM-E03FN          | MIM-E03FN          | MIM-E03FN          | MIM-E03FN          | MIM-E03FN          |            |
| Sistemos parametrai           | Šildymo galia                                   | kW                | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16.0               |            |
|                               | Vėsinimo galia                                  | kW                | 5.0                | 7.5                | 7.5                | 12.0               | 14.0               |            |
|                               | COP   | A7/W35            | W/W                | 4.85               | 4.52               | 4.52               | 4.53               | 4.42       |
|                               | EER   | A35/W18           | W/W                | 4.39               | 3.95               | 3.95               | 4.33               | 4.27       |
|                               | SCOP  | LWT 35°C          | W/W                | 4.46               | 4.44               | 4.44               | 4.69               | 4.48       |
|                               | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C     |                    | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++ |
|                               | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated           | kW                 | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16.0       |
|                               | Nominalus vandens srautas                       |                   | L/min              | 14.4               | 23.1               | 23.1               | 34.6               | 46.2       |
|                               | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       |                   | L                  | 75                 | 100                | 100                | 170                | 180        |
|                               | Darbinės temperatūros                           | Šildymas          | °C                 | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35     |
| Vėsinimas                     |   | °C                | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              |            |
| Buitnis k. vanduo             |   | °C                | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             |            |
| Šildymas                      |   | °C                | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 |            |
| K. vanduo                     |   | °C                | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 | 55                 |            |
| Maks. termofikato temperatūra |   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| Lauko įrenginys               | Matmenys (plotis x aukštis x gylis)             | mm                | 880 x 798 x 310    | 940 x 998 x 300    | 940 x 998 x 300    | 940 x 1420 x 330   | 940 x 1420 x 330   |            |
|                               | Svoris  | kg                | 58.5               | 76                 | 75                 | 111                | 111                |            |
|                               | Vamzdžių jungtys (sriegis)                      | Paduod./grįžt.    | coliai             | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              |            |
|                               | Freonas   |                   | R32                | R32                | R32                | R32                | R32                |            |
|                               | Freono kiekis                                   | Užpildytas        | kg                 | 1.00               | 1.00               | 1.15               | 1.15               | 2.20       |
|                               | Garso slėgis                                    | Šildymas (stand.) | dB(A)              | 45                 | 48                 | 48                 | 50                 | 52         |
|                               | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz          | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |            |
|                               | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                 | C20                | C25                | C16                | C16                | C16                |            |
|                               | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>   | 3 x 2.5            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |            |
|                               | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>   | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |            |
| Valdymo blokas                | Dugno pašildymo tenas                           |                   | -                  | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |            |
|                               | Matmenys  | mm                | 380 x 480 x 150    | 380 x 480 x 150    | 380 x 480 x 150    | 380 x 480 x 150    | 380 x 480 x 150    |            |
|                               | Svoris  | kg                | 7.1                | 7.1                | 7.1                | 7.1                | 7.1                |            |
|                               | Elektros maitinimas***                          | φ, V, Hz          | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz |            |
|                               | Rekomenduojamas automatinis jungiklis***        | A                 | C20                | C20                | C20                | C20                | C20                |            |
|                               | Rekomenduojamas maitinimo kabelis***            | mm <sup>2</sup>   | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            |            |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>      |   |                   | <b>4230</b>        | <b>4912</b>        | <b>5112</b>        | <b>5964</b>        | <b>6546</b>        |            |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>      |   |                   | <b>5118</b>        | <b>5943</b>        | <b>6185</b>        | <b>7216</b>        | <b>7920</b>        |            |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

\*\* Komplektacijoje su valdymo bloku būtina atskirai pasirūpinti cirkuliaciniu siurbliu, išsiplėtimo indu, apsaugine grupe, filtru, elektriniu tenu šildymo sistemai. Norint ruošti buitinį karštą vandenį - triegiu vožtuvu, karšto vandens talpa, elektriniu tenu karšto vandens talpai.

\*\*\* Elektros maitinimas nurodytas tik valdymo automatikai, kuri gali tiesiogiai užmaitinti iki 3kW karšto vandens talpos elektrinį teną. Šildymo sistemai būtina sumontuoti atskirą elektrinį teną ir priklausomai nuo jo techninių parametų atskirai pasirūpinti jam reikiamu kabeliu, automatinio jungiklio bei magnetinio kontaktoriui.

# SAMSUNG

## EHS ClimateHub MONO HT Quite

### Šildymas | vėsinimas | karšto vandens ruošimas



- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- 100% galios išlaikymas prie -25°C
- Termofikatas ruošiamas net iki +70°C prie -15°C
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi valdymas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas

| Lauko įrenginys                       |   | AE080BXUDEG/EU        | AE080BXDGG/EU                           | AE120BXDGG/EU                           | AE140BXDGG/EU                           |                    |                   |        |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|--------|
| Vidaus įrenginys                      |   | AE260CNWMEG/EU        | AE260CNWMSG/EU                          | AE260CNWGG/EU                           | AE260CNWGG/EU                           |                    |                   |        |
| Laidinis pultas                       |   | MWR-WW10KN            | MWR-WW10KN                              | MWR-WW10KN                              | MWR-WW10KN                              |                    |                   |        |
| Sistemos parametrai                   | Šildymo galia                                   | kW                    | 8.0                                     | 8.0                                     | 12.0                                    | 14.0               |                   |        |
|                                       | Vėsinimo galia                                  | kW                    | 8.0                                     | 8.0                                     | 12.0                                    | 14.0               |                   |        |
|                                       | COP   | A7/W35                | W/W                                     | 5.0                                     | 5.0                                     | 5.11               | 5.05              |        |
|                                       | EER   | A35/W18               | W/W                                     | 4.71                                    | 4.71                                    | 4.55               | 4.46              |        |
|                                       | SCOP  | LWT 35°C              | W/W                                     | 4.64                                    | 4.64                                    | 4.90               | 4.83              |        |
|                                       | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C         | A+++ / A++                              | A+++ / A++                              | A+++ / A++                              | A+++ / A++         |                   |        |
|                                       | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated               | kW                                      | 9.5                                     | 9.5                                     | 12.6               | 13.6              |        |
|                                       | Nominalus vandens srautas                       |                       | L/min                                   | 23.1                                    | 23.1                                    | 34.6               | 40.4              |        |
|                                       | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       |                       | L                                       | 135                                     | 135                                     | 140                | 150               |        |
|                                       | Lauko įrenginys                                 | Darbinės temperatūros | Šildymas                                | °C                                      | -30-43                                  | -30-43             | -30-43            | -30-43 |
| Vėsinimas                             |   |                       | °C                                      | 10-46                                   | 10-46                                   | 10-46              | 10-46             |        |
| Buitnis k. vanduo                     |   |                       | °C                                      | -30-43                                  | -30-43                                  | -30-43             | -30-43            |        |
| Maks. termofikato temperatūra         |   | Šildymas              | °C                                      | 70                                      | 70                                      | 70                 | 70                |        |
|                                       |   | K. vanduo             | °C                                      | 63                                      | 63                                      | 63                 | 63                |        |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis)   |   |                       | mm                                      | 1270 x 1018 x 530                       | 1270 x 1018 x 530                       | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530 |        |
| Svoris                                |   |                       | kg                                      | 126                                     | 126                                     | 137                | 137               |        |
| Vamzdžių jungtys (sriegis)            |   | Paduod./grįžt.        | coliai                                  | 1"/1"                                   | 1"/1"                                   | 1"/1"              | 1"/1"             |        |
| Freonas                               |   |                       |   | R32                                     | R32                                     | R32                | R32               |        |
| Freono kiekis                         |   | Užpildytas            | kg                                      | 2.70                                    | 2.70                                    | 3.30               | 3.30              |        |
| Garso slėgis                          | Šildymas (stand.)                               | dB(A)                 | 42                                      | 42                                      | 46                                      | 47                 |                   |        |
| Vidaus įrenginys                      | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz                      | 3φ, 380-415V, 50Hz                      | 3φ, 380-415V, 50Hz                      | 3φ, 380-415V, 50Hz |                   |        |
|                                       | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                     | C25                                     | C16                                     | C16                                     | C16                |                   |        |
|                                       | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>       | 3 x 4.0                                 | 5 x 2.5                                 | 5 x 2.5                                 | 5 x 2.5            |                   |        |
|                                       | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>       | 2 x 0.75                                | 2 x 0.75                                | 2 x 0.75                                | 2 x 0.75           |                   |        |
|                                       | Dugno pašildymo tenas                           |                       | Integruotas                             | Integruotas                             | Integruotas                             | Integruotas        |                   |        |
|                                       | Vandens talpa                                   |                       | L                                       | 260                                     | 260                                     | 260                | 260               |        |
|                                       |   | Vamzdžių jungtys      | Paduod./grįžt.                          | mm                                      | 28/28                                   | 28/28              | 28/28             | 28/28  |
|                                       |   |                       | K.Š. vanduo                             |   | 22/22                                   | 22/22              | 22/22             | 22/22  |
|                                       |   | Recirkuliacija        |   | 22                                      | 22                                      | 22                 | 22                |        |
|                                       | Matmenys  |                       | mm                                      | 595 x 1800 x 700                        | 595 x 1800 x 700                        | 595 x 1800 x 700   | 595 x 1800 x 700  |        |
| Svoris                                |   | kg                    | 136                                     | 138                                     | 138                                     | 138                |                   |        |
| Integruotas elektrinis tenas          |   | kW                    | 2                                       | 6                                       | 6                                       | 6                  |                   |        |
| Elektros maitinimas                   | φ, V, Hz  | 1φ, 220-240V, 50Hz    | 3φ, 380-415V, 50Hz + 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz + 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz + 1φ, 220-240V, 50Hz |                    |                   |        |
| Rekomenduojamas automatinis jungiklis | A   | C25                   | C16 (3φ) + C16 (1φ)                     | C16 (3φ) + C16 (1φ)                     | C16 (3φ) + C16 (1φ)                     |                    |                   |        |
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis     | mm <sup>2</sup>                                 | 3 x 4.0               | 5 x 2.5 + 3 x 2.5                       | 5 x 2.5 + 3 x 2.5                       | 5 x 2.5 + 3 x 2.5                       |                    |                   |        |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>              |   |                       | <b>12037</b>                            | <b>12630</b>                            | <b>13832</b>                            | <b>14986</b>       |                   |        |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>              |   |                       | <b>14565</b>                            | <b>15282</b>                            | <b>16736</b>                            | <b>18134</b>       |                   |        |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

# SAMSUNG

## EHS MONO HT Quite CLIMATEHUB AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo režimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2 zonų valdymo komponentais
- 3-luksnė k.v. talpos izoliacija (56% Efektyvesnė lyginant su senąja talpa)



| Lauko įrenginys                       |   | AE080BXYDGG/EU        | AE080BXYDGG/EU     | AE120BXYDGG/EU     | AE140BXYDGG/EU     |                    |            |        |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|
| Vidaus įrenginys                      |   | AE200DNWMPK/EU        | AE200DNWMPK/EU     | AE200DNWMPK/EU     | AE200DNWMPK/EU     |                    |            |        |
| Sistemos parametrai                   | Šildymo galia                                   | kW                    | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 14.0               |            |        |
|                                       | Vėsinimo galia                                  | kW                    | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 14.0               |            |        |
|                                       | COP   | A7/W35                | W/W                | 5.0                | 5.0                | 5.11               | 5.05       |        |
|                                       | EER   | A35/W18               | W/W                | 4.71               | 4.71               | 4.55               | 4.46       |        |
|                                       | SCOP  | LWT 35°C              | W/W                | 4.64               | 4.64               | 4.90               | 4.83       |        |
|                                       | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C         |                    | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++ |        |
|                                       | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated               | kW                 | 10                 | 10                 | 13                 | 14         |        |
|                                       | Nominalus vandens srautas                       | L/min                 |                    | 23.1               | 23.1               | 34.6               | 40.4       |        |
|                                       | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       | L                     |                    | 135                | 135                | 140                | 150        |        |
|                                       | Lauko įrenginys                                 | Darbinės temperatūros | Šildymas           | °C                 | -30-43             | -30-43             | -30-43     | -30-43 |
| Vėsinimas                             |   |                       | °C                 | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46      |        |
| Buitnis k. vanduo                     |   |                       | °C                 | -30-43             | -30-43             | -30-43             | -30-43     |        |
| Maks. termofikato temperatūra         |   | Šildymas              | °C                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70         |        |
|                                       |   | K. vanduo             | °C                 | 63                 | 63                 | 63                 | 63         |        |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis)   |   | mm                    | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530  |            |        |
| Svoris                                |   | kg                    | 126                | 126                | 137                | 137                |            |        |
| Vamzdžių jungtys (sriegis)            |   | Paduod./grįžt.        | coliai             | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"      |        |
| Freonas                               |   |                       |                    | R32                | R32                | R32                | R32        |        |
| Freono kiekis                         |   | Užpildytas            | kg                 | 2.70               | 2.70               | 3.30               | 3.30       |        |
| Garso slėgis                          | Šildymas (stand.)                               | dB(A)                 | 42                 | 42                 | 46                 | 47                 |            |        |
| Vidaus įrenginys                      | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |            |        |
|                                       | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                     | C25                | C16                | C16                | C16                |            |        |
|                                       | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>       | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |            |        |
|                                       | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>       | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |            |        |
|                                       | Dugno pašildymo tenas                           |                       | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |            |        |
|                                       | Vandens talpa                                   |                       | L                  | 200                | 200                | 200                | 200        |        |
|                                       |   | Vamzdžių jungtys      | Paduod./grįžt.     | mm                 | 28/28              | 28/28              | 28/28      | 28/28  |
|                                       |   |                       | K.Š. vanduo        | mm                 | 22/22              | 22/22              | 22/22      | 22/22  |
|                                       |   |                       | Recirkuliacija     | mm                 | 22                 | 22                 | 22         | 22     |
|                                       | Matmenys  | mm                    | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   |            |        |
| Svoris                                | kg  | 139                   | 139                | 139                | 139                |                    |            |        |
| Integruotas elektrinis tenas          | kW  | 6                     | 6                  | 6                  | 6                  |                    |            |        |
| Elektros maitinimas                   | φ, V, Hz  | 1φ, 220-240V, 50Hz    | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz |                    |            |        |
| Rekomenduojamas automatinis jungiklis | A   | C16                   | C16                | C16                | C16                |                    |            |        |
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis     | mm <sup>2</sup>                                 | 3 X 2.5               | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            |                    |            |        |
| El. teno maitinimas**                 | φ, V, Hz  | 3, 380-415, 50        | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     |                    |            |        |
| El. teno automatinis jungiklis        | A   | C16                   | C16                | C16                | C16                |                    |            |        |
| El. teno maitinimo kabelis            | mm <sup>2</sup>                                 | 5 x 2.5               | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |            |        |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>              |   | <b>12372</b>          | <b>12694</b>       | <b>13896</b>       | <b>15050</b>       | <b>+630</b>        |            |        |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>              |   | <b>14970</b>          | <b>15360</b>       | <b>16814</b>       | <b>18211</b>       | <b>+762</b>        |            |        |

| AE200DNWMPK/EU          |
|-------------------------|
| <b>2- zonų valdymas</b> |
| 200                     |
| 28/28                   |
| 22/22                   |
| 22                      |
| 598 x 1850 x 600        |
| 139                     |
| 6                       |
| 1φ, 220-240V, 50Hz      |
| C16                     |
| 3 X 2.5                 |
| 3, 380-415, 50          |
| C16                     |
| 5 x 2.5                 |
| <b>+630</b>             |
| <b>+762</b>             |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

\*\* Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

# SAMSUNG

## EHS MONO HT Quite HYDRO AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo režimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2 zonų valdymo komponentais



| Lauko įrenginys                       |   |                                     | AE080BXYDEG/EU     | AE080BXYDGG/EU     | AE120BXYDGG/EU     | AE140BXYDGG/EU     |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Vidaus įrenginys                      |   |                                     | AE160DNYMPK/EU     | AE160DNYMPK/EU     | AE160DNYMPK/EU     | AE160DNYMPK/EU     |                   |
| Sistemos parametrai                   | Šildymo galia                                   | kW                                  | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 14.0               |                   |
|                                       | Vėsinimo galia                                  | kW                                  | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 14.0               |                   |
|                                       | COP   | A7/W35 W/W                          | 5.0                | 5.0                | 5.11               | 5.05               |                   |
|                                       | EER   | A35/W18 W/W                         | 4.71               | 4.71               | 4.55               | 4.46               |                   |
|                                       | SCOP  | LWT 35°C W/W                        | 4.64               | 4.64               | 4.90               | 4.83               |                   |
|                                       | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C                       | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         |                   |
|                                       | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated kW                          | 10                 | 10                 | 13                 | 14                 |                   |
|                                       | Nominalus vandens srautas                       | L/min                               | 23.1               | 23.1               | 34.6               | 40.4               |                   |
|                                       | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       | L                                   | 135                | 135                | 140                | 150                |                   |
|                                       | Darbinės temperatūros                           | Šildymas                            | °C                 | -30-43             | -30-43             | -30-43             | -30-43            |
| Vėsinimas                             |   | °C                                  | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              |                   |
| Buitnis k. vanduo                     |   | °C                                  | -30-43             | -30-43             | -30-43             | -30-43             |                   |
| Maks. termofikato temperatūra         |   | Šildymas                            | °C                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70                |
|                                       |   | K. vanduo                           | °C                 | 63                 | 63                 | 63                 | 63                |
| Lauko įrenginys                       |   | Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | mm                 | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530 |
|                                       | Svoris  | kg                                  | 126                | 126                | 137                | 137                |                   |
|                                       | Vamzdžių jungtys (sriegis)                      | Paduod./grįžt. coliai               | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              |                   |
|                                       | Freonas   |                                     | R32                | R32                | R32                | R32                |                   |
|                                       | Freono kiekis                                   | Užpildytas kg                       | 2.70               | 2.70               | 3.30               | 3.30               |                   |
|                                       | Garso slėgis                                    | Šildymas (stand.) dB(A)             | 42                 | 42                 | 46                 | 47                 |                   |
|                                       | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz                            | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |                   |
|                                       | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                                   | C25                | C16                | C16                | C16                |                   |
|                                       | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>                     | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                   |
|                                       | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>                     | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |                   |
|                                       | Dugno pašildymo tenas                           |                                     | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |                   |
|                                       | Vidinis įrenginys                               | Vamzdžių jungtys                    | Paduod./grįžt. mm  | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28             |
|                                       |   |                                     | K.Š. vanduo        | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28             |
|                                       |   | Matmenys                            | mm                 | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350   |
| Svoris                                |   | kg                                  | 43                 | 43                 | 43                 | 43                 |                   |
| Integruotas elektrinis tenas          |   | kW                                  | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  |                   |
| Elektros maitinimas                   |   | φ, V, Hz                            | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz |                   |
| Rekomenduojamas automatinis jungiklis |   | A                                   | C25                | C16 (3φ)           | C16 (3φ)           | C16 (3φ)           |                   |
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis     |   | mm <sup>2</sup>                     | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                   |
| El. teno maitinimas**                 |   | φ, V, Hz                            | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     |                   |
| El. teno automatinis jungiklis        |   | A                                   | C16                | C16                | C16                | C16                |                   |
| El. teno maitinimo kabelis            | mm <sup>2</sup>                                 | 5 x 2.5                             | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |                   |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>              |   |                                     | <b>9446</b>        | <b>9768</b>        | <b>10970</b>       | <b>12124</b>       |                   |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>              |   |                                     | <b>11429</b>       | <b>11819</b>       | <b>13273</b>       | <b>14671</b>       |                   |

| AE160DNZMPK/EU     |
|--------------------|
| 2-zonų valdymas    |
| 28/28              |
| 28/28              |
| 530 x 840 x 350    |
| 54                 |
| 6                  |
| 1φ, 220-240V, 50Hz |
| C16 (3φ)           |
| 5 x 2.5            |
| 3, 380-415, 50     |
| C16                |
| 5 x 2.5            |
| <b>+630</b>        |
| <b>+762</b>        |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\* 5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu.

\*\* Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

# SAMSUNG

## EHS MONO HT Quite

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- 100% galios išlaikymas prie -25°C
- Termofikatas ruošiamas net iki +70°C prie -15°C
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas



| Lauko įrenginys                     |   |                       | AE080BXYDEG/EU     | AE080BXYDGG/EU     | AE120BXYDGG/EU     | AE140BXYDGG/EU     |                   |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Valdymo blokas                      |   |                       | MIM-E03FN          | MIM-E03FN          | MIM-E03FN          | MIM-E03FN          |                   |
| Sistemos parametrai                 | Šildymo galia                                   | kW                    | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 14.0               |                   |
|                                     | Vėsinimo galia                                  | kW                    | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 14.0               |                   |
|                                     | COP   | A7/W35                | 5.0                | 5.0                | 5.11               | 5.05               |                   |
|                                     | EER   | A35/W18               | 4.71               | 4.71               | 4.55               | 4.46               |                   |
|                                     | SCOP  | LWT 35°C              | 4.64               | 4.64               | 4.90               | 4.83               |                   |
|                                     | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         |                   |
|                                     | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated               | kW                 | 9.5                | 9.5                | 12.6               | 13.6              |
|                                     | Nominalus vandens srautas                       |                       | L/min              | 23.1               | 23.1               | 34.6               | 40.4              |
|                                     | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       |                       | L                  | 135                | 135                | 140                | 150               |
|                                     | Lauko įrenginys                                 | Darbinės temperatūros | Šildymas           | °C                 | -30-43             | -30-43             | -30-43            |
| Vėsinimas                           |   |                       | °C                 | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46             |
| Buitnis k. vanduo                   |   |                       | °C                 | -30-43             | -30-43             | -30-43             | -30-43            |
| Maks. termofikato temperatūra       |   | Šildymas              | °C                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70                |
|                                     |   | K. vanduo             | °C                 | 63                 | 63                 | 63                 | 63                |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) |   |                       | mm                 | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530 |
| Svoris                              |   |                       | kg                 | 126                | 126                | 137                | 137               |
| Vamzdžių jungtys (sriegis)          |   | Paduod./grįžt.        | coliai             | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"             |
| Freonas                             |   |                       |                    | R32                | R32                | R32                | R32               |
| Freono kiekis                       |   | Užpildytas            | kg                 | 2.70               | 2.70               | 3.30               | 3.30              |
| Garso slėgis                        | Šildymas (stand.)                               | dB(A)                 | 42                 | 42                 | 46                 | 47                 |                   |
| Valdymo blokas                      | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |                   |
|                                     | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                     | C25                | C16                | C16                | C16                |                   |
|                                     | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>       | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                   |
|                                     | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>       | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |                   |
|                                     | Dugno pašildymo tenas                           |                       | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |                   |
|                                     | Matmenys  |                       | mm                 | 380 x 480 x 150    | 380 x 480 x 150    | 380 x 480 x 150    | 380 x 480 x 150   |
|                                     | Svoris  |                       | kg                 | 7.1                | 7.1                | 7.1                | 7.1               |
|                                     | Elektros maitinimas***                          | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz |                   |
|                                     | Rekomenduojamas automatinis jungiklis***        | A                     | C20                | C20                | C20                | C20                |                   |
|                                     | Rekomenduojamas maitinimo kabelis***            | mm <sup>2</sup>       | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            |                   |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>            |   |                       | <b>7632</b>        | <b>7954</b>        | <b>9156</b>        | <b>10310</b>       |                   |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>            |   |                       | <b>9234</b>        | <b>9624</b>        | <b>11078</b>       | <b>12476</b>       |                   |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

\*\* Komplektacijoje su valdymo bloku būtina atskirai pasirūpinti cirkuliaciniu siurbliu, išsiplėtimo indu, apsaugine grupe, filtru, elektriniu tenu šildymo sistemai. Norint ruošti buitinį karštą vandenį - trieigių vožtuvu, karšto vandens talpa, elektriniu tenu karšto vandens talpai.

\*\*\* Elektros maitinimas nurodytas tik valdymo automatikai, kuri gali tiesiogiai užmaitinti iki 3kW karšto vandens talpos elektrinį teną. Šildymo sistemai būtina sumontuoti atskirą elektrinį teną ir priklausomai nuo jo techninių parametru atskirai pasirūpinti jam reikiamu kabeliu, automatinio jungiklio bei magnetinio kontaktoriumi.

# SAMSUNG

## EHS MONO R290 No Pump + ClimateHub

### Šildymas | vėsinimas | karšto vandens ruošimas

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- Integruotas Wifi modulis
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C



| Lauko įrenginys                       |   |                       | AE080CXUDEK/EU                          | AE080CXYDGK/EU                          | AE120CXYDGK/EU                          | AE160CXYDGK/EU     |                   |
|---------------------------------------|---|-----------------------|---|---|---|--------------------|-------------------|
| Vidaus įrenginys                      |   |                       | AE260CNWMEG/EU                          | AE260CNWMGG/EU                          | AE260CNWMGG/EU                          | AE260CNWMGG/EU     |                   |
| Laidinis pultas                       |   |                       | MWR-WW10KN                              | MWR-WW10KN                              | MWR-WW10KN                              | MWR-WW10KN         |                   |
| Sistemos parametrai                   | Šildymo galia                                   | kW                    | 8.0                                     | 8.0                                     | 12.0                                    | 16.0               |                   |
|                                       | Vėsinimo galia                                  | kW                    | 8.0                                     | 8.0                                     | 12.0                                    | 14.0               |                   |
|                                       | COP   | A7/W35                | W/W                                     | 4.91                                    | 4.91                                    | 4.80               | 4.51              |
|                                       | EER   | A35/W18               | W/W                                     | 3.90                                    | 3.90                                    | 4.00               | 3.80              |
|                                       | SCOP  | LWT 35°C              | W/W                                     | 4.85                                    | 4.85                                    | 4.90               | 4.70              |
|                                       | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C         |   | A+++ / A++                              | A+++ / A++                              | A+++ / A++         | A+++ / A++        |
|                                       | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated               | kW                                      | 8.0                                     | 8.0                                     | 12.0               | 15                |
|                                       | Nominalus vandens srautas                       |                       | L/min                                   | 23.1                                    | 23.1                                    | 34.6               | 46.2              |
|                                       | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       |                       | L                                       | 90                                      | 90                                      | 140                | 150               |
|                                       | Lauko įrenginys                                 | Darbinės temperatūros | Šildymas                                | °C                                      | -25-35                                  | -25-35             | -25-35            |
| Vėsinimas                             |   |                       | °C                                      | 10-46                                   | 10-46                                   | 10-46              | 10-46             |
| Buitnis k. vanduo                     |   |                       | °C                                      | -25-43                                  | -25-43                                  | -25-43             | -25-43            |
| Maks. termofikato temperatūra         |   | Šildymas              | °C                                      | 75                                      | 75                                      | 75                 | 75                |
|                                       |   | K. vanduo             | °C                                      | 70                                      | 70                                      | 70                 | 70                |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis)   |   |                       | mm                                      | 998 x 850 x 500                         | 998 x 850 x 500                         | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530 |
| Svoris                                |   |                       | kg                                      | 98                                      | 98                                      | 140                | 140               |
| Vamzdžių jungtys (sriegis)            |   | Paduod./grįžt.        | coliai                                  | 1"/1"                                   | 1"/1"                                   | 1"/1"              | 1"/1"             |
| Freonas                               |   |                       |   | R290                                    | R290                                    | R290               | R290              |
| Freono kiekis                         |   | Užpildytas            | kg                                      | 0.87                                    | 0.87                                    | 1.25               | 1.25              |
| Garso slėgis                          | Šildymas (stand.)                               | dB(A)                 | 45                                      | 45                                      | 47                                      | 51                 |                   |
| Vidaus įrenginys                      | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz                      | 3φ, 380-415V, 50Hz                      | 3φ, 380-415V, 50Hz                      | 3φ, 380-415V, 50Hz |                   |
|                                       | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                     | C25                                     | C16                                     | C16                                     | C16                |                   |
|                                       | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>       | 3 x 4.0                                 | 5 x 2.5                                 | 5 x 2.5                                 | 5 x 2.5            |                   |
|                                       | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>       | 2 x 0.75                                | 2 x 0.75                                | 2 x 0.75                                | 2 x 0.75           |                   |
|                                       | Dugno pašildymo tenas                           |                       | Integruotas                             | Integruotas                             | Integruotas                             | Integruotas        |                   |
|                                       | Vandens talpa                                   | L                     | 260                                     | 260                                     | 260                                     | 260                |                   |
|                                       | Vamzdžių jungtys                                | Paduod./grįžt.        | mm                                      | 28/28                                   | 28/28                                   | 28/28              | 28/28             |
|                                       |   | K.š. vanduo           |   | 22/22                                   | 22/22                                   | 22/22              | 22/22             |
|                                       |   | Recirkuliacija        |   | 22                                      | 22                                      | 22                 | 22                |
|                                       | Matmenys  | mm                    | 595 x 1800 x 700                        | 595 x 1800 x 700                        | 595 x 1800 x 700                        | 595 x 1800 x 700   |                   |
| Svoris                                | kg  | 136                   | 138                                     | 138                                     | 138                                     |                    |                   |
| Integruotas elektrinis tenas          | kW  | 2                     | 6                                       | 6                                       | 6                                       |                    |                   |
| Elektros maitinimas                   | φ, V, Hz  | 1φ, 220-240V, 50Hz    | 3φ, 380-415V, 50Hz + 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz + 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz + 1φ, 220-240V, 50Hz |                    |                   |
| Rekomenduojamas automatinis jungiklis | A   | C25                   | C16 (3φ) + C16 (1φ)                     | C16 (3φ) + C16 (1φ)                     | C16 (3φ) + C16 (1φ)                     |                    |                   |
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis     | mm <sup>2</sup>                                 | 3 x 4.0               | 5 x 2.5 + 3 x 2.5                       | 5 x 2.5 + 3 x 2.5                       | 5 x 2.5 + 3 x 2.5                       |                    |                   |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>              |   |                       | <b>10634</b>                            | <b>11175</b>                            | <b>12324</b>                            | <b>13110</b>       |                   |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>              |   |                       | <b>12868</b>                            | <b>13522</b>                            | <b>14912</b>                            | <b>15863</b>       |                   |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

# SAMSUNG

## EHS MONO R290 No Pump CLIMATEHUB AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo režimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2 zonų valdymo komponentais
- 3-sluoksnė k.v. talpos izoliacija (56% Efektyvesnė lyginant su senąja talpa)



| Lauko įrenginys                     |   | AE050CXUDEK/EU        | AE080CXUDEK/EU     | AE080CXYDGK/EU     | AE120CXYDGK/EU     | AE160CXYDGK/EU     |                    |                    |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vidaus įrenginys                    |   | AE200DNWMPK/EU        | AE200DNWMPK/EU     | AE200DNWMPK/EU     | AE200DNWMPK/EU     | AE200DNWMPK/EU     |                    |                    |
| Sistemos parametrai                 | Šildymo galia                                   | kW                    | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16.0               |                    |
|                                     | Vėsinimo galia                                  | kW                    | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 14.0               |                    |
|                                     | COP   | A7/W35                | W/W                | 5.10               | 4.91               | 4.91               | 4.80               | 4.51               |
|                                     | EER   | A35/W18               | W/W                | 3.91               | 3.90               | 3.90               | 4.00               | 3.80               |
|                                     | SCOP  | LWT 35°C              | W/W                | 5.10               | 4.85               | 4.85               | 4.90               | 4.70               |
|                                     | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         |
|                                     | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated               | kW                 | 6                  | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16                 |
|                                     | Nominalus vandens srautas                       |                       | L/min              | 14.4               | 23.1               | 23.1               | 34.6               | 46.2               |
|                                     | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       |                       | L                  | 60                 | 90                 | 90                 | 140                | 150                |
|                                     | Lauko įrenginys                                 | Darbinės temperatūros | Šildymas           | °C                 | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35             |
| Vėsinimas                           |   |                       | °C                 | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              |
| Buitnis k. vanduo                   |   |                       | °C                 | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             |
| Maks. termofikato temperatūra       |   | Šildymas              | °C                 | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 |
|                                     |   | K. vanduo             | °C                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70                 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) |   |                       | mm                 | 998 x 850 x 500    | 998 x 850 x 500    | 998 x 850 x 500    | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530  |
| Svoris                              |   |                       | kg                 | 86                 | 98                 | 98                 | 140                | 140                |
| Vamzdžių jungtys (sriegis)          |   | Paduod./grįžt.        | coliai             | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              |
| Freonas                             |   |                       |                    | R290               | R290               | R290               | R290               | R290               |
| Freono kiekis                       |   | Užpildytas            | kg                 | 0.63               | 0.87               | 0.87               | 1.25               | 1.25               |
| Garso slėgis                        | Šildymas (stand.)                               | dB(A)                 | 41                 | 45                 | 45                 | 47                 | 51                 |                    |
| Vidaus įrenginys                    | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |                    |
|                                     | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                     | C16                | C25                | C16                | C16                | C16                |                    |
|                                     | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>       | 3 x 2.5            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |
|                                     | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>       | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |                    |
|                                     | Dugno pašildymo tenas                           |                       | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |                    |
|                                     | Vandens talpa                                   |                       | L                  | 200                | 200                | 200                | 200                | 200                |
|                                     |   | Paduod./grįžt.        | mm                 | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              |
|                                     | Vamzdžių jungtys                                | K.š. vanduo           | mm                 | 22/22              | 22/22              | 22/22              | 22/22              | 22/22              |
|                                     |   | Recirkuliacija        | mm                 | 22                 | 22                 | 22                 | 22                 | 22                 |
|                                     | Matmenys  |                       | mm                 | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   | 598 x 1850 x 600   |
|                                     | Svoris  |                       | kg                 | 139                | 139                | 139                | 139                | 139                |
|                                     | Integruotas elektrinis tenas                    |                       | kW                 | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  |
|                                     | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz |
|                                     | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                     | C16                | C16                | C16                | C16                | C16                |                    |
|                                     | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>       | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            | 3 X 2.5            |                    |
| El. teno maitinimas**               | φ, V, Hz  | 3, 380-415, 50        | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     | 3, 380-415, 50     |                    |
| El. teno automatinis jungiklis      | A   | C16                   | C16                | C16                | C16                | C16                |                    |                    |
| El. teno maitinimo kabelis          | mm <sup>2</sup>                                 | 5 x 2.5               | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |                    |
|                                     | <b>Kaina, Eur be PVM</b>                        |                       | <b>10047</b>       | <b>10969</b>       | <b>11239</b>       | <b>12388</b>       | <b>13174</b>       |                    |
|                                     | <b>Kaina, Eur su PVM</b>                        |                       | <b>12157</b>       | <b>13272</b>       | <b>13599</b>       | <b>14990</b>       | <b>15940</b>       |                    |

| AE200DNXMPK/EU     |
|--------------------|
| 2- zonų valdymas   |
| 200                |
| 28/28              |
| 22/22              |
| 22                 |
| 598 x 1850 x 600   |
| 139                |
| 6                  |
| 1φ, 220-240V, 50Hz |
| C16                |
| 3 X 2.5            |
| 3, 380-415, 50     |
| C16                |
| 5 x 2.5            |
| <b>+668</b>        |
| <b>+808</b>        |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

\*\* Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

# SAMSUNG

## EHS MONO R290 No Pump HYDRO AI HOME

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Integruotas WiFi
- Dirbtinio intelekto energijos taupymo režimas šildymui bei karštam vandeniui ruošti
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Integruotas magnetinis filtras, trieigis vožtuvas
- Galimybė pasirinkti įrenginį su integruotais 2 zonų valdymo komponentais



| Lauko įrenginys                                 |   |                         | AE050CXUDEK/EU     | AE080CXUDEK/EU     | AE080CXYDGGK/EU    | AE120CXYDGGK/EU    | AE160CXYDGGK/EU    |
|---|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vidaus įrenginys                                |   |                         | AE160DNYMPK/EU     | AE160DNYMPK/EU     | AE160DNYMPK/EU     | AE160DNYMPK/EU     | AE160DNYMPK/EU     |
| Sistemos parametrai                             | Šildymo galia                             | kW                      | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16.0               |
|   | Vėsinimo galia                            | kW                      | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 14.0               |
|   | COP                                       | A7/W35 W/W              | 5.10               | 4.91               | 4.91               | 4.80               | 4.51               |
|   | EER                                       | A35/W18 W/W             | 3.91               | 3.90               | 3.90               | 4.00               | 3.80               |
|   | SCOP                                      | LWT 35°C W/W            | 5.10               | 4.85               | 4.85               | 4.90               | 4.70               |
|   | Energinė klasė                            | LWT 35°C/55°C           | A+++ / A+          | A+++ / A+          | A+++ / A+          | A+++ / A+          | A+++ / A+          |
|   | Šildymo galia (EU) No 813/2013            | P-rated kW              | 6                  | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16                 |
|   | Nominalus vandens srautas                 | L/min                   | 14.4               | 23.1               | 23.1               | 34.6               | 46.2               |
|   | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris | L                       | 60                 | 90                 | 90                 | 140                | 150                |
|   | Darbinės temperatūros                     | Šildymas                | °C                 | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35             |
| Vėsinimas                                       |   | °C                      | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              |
| Buitnis k. vanduo                               |   | °C                      | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             |
| Maks. termofikato temperatūra                   |   | Šildymas °C             | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 |
| Lauko įrenginys                                 |   | K. vanduo °C            | 70                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70                 |
|   | Matmenys (plotis x aukštis x gylis)       | mm                      | 998 x 850 x 500    | 998 x 850 x 500    | 998 x 850 x 500    | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530  |
|   | Svoris                                    | kg                      | 86                 | 98                 | 98                 | 140                | 140                |
|   | Vamzdžių jungtys (sriegis)                | Paduod./grįžt. coliai   | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              |
|   | Freonas                                   |                         | R290               | R290               | R290               | R290               | R290               |
|   | Freono kiekis                             | Užpildytas kg           | 0.63               | 0.87               | 0.87               | 1.25               | 1.25               |
|   | Garso slėgis                              | Šildymas (stand.) dB(A) | 41                 | 45                 | 45                 | 47                 | 51                 |
|   | Elektros maitinimas                       | φ, V, Hz                | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |
|   | Rekomenduojamas automatinis jungiklis     | A                       | C16                | C25                | C16                | C16                | C16                |
|   | Rekomenduojamas maitinimo kabelis         | mm <sup>2</sup>         | 3 x 2.5            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |
| Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>                           | 2 x 0.75                | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |                    |
| Dugno pašildymo tenas                           |   | Integruotas             | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |                    |
| Vamzdžių jungtys                                | Paduod./grįžt. mm                         | 28/28                   | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              |                    |
|   | K.Š. vanduo mm                            | 28/28                   | 28/28              | 28/28              | 28/28              | 28/28              |                    |
| Matmenys  | mm  | 530 x 840 x 350         | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    | 530 x 840 x 350    |                    |
| Svoris  | kg  | 43                      | 43                 | 43                 | 43                 | 43                 |                    |
| Integruotas elektrinis tenas                    | kW  | 6                       | 6                  | 6                  | 6                  | 6                  |                    |
| Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz                                  | 1φ, 220-240V, 50Hz      | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz |                    |
| Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A   | C16                     | C16                | C16 (1φ)           | C16 (1φ)           | C16 (1φ)           |                    |
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>                           | 3 x 2.5                 | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            |                    |
| El. teno maitinimas**                           | φ, V, Hz                                  | 3φ, 380-415V, 50Hz      | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |                    |
| El. teno automatinis jungiklis                  | A   | C16                     | C16                | C16                | C16                | C16                |                    |
| El. teno maitinimo kabelis                      | mm <sup>2</sup>                           | 5 x 2.5                 | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                    |
|   | <b>Kaina, Eur be PVM</b>                  | <b>7121</b>             | <b>8043</b>        | <b>8313</b>        | <b>9462</b>        | <b>10248</b>       |                    |
|   | <b>Kaina, Eur su PVM</b>                  | <b>8617</b>             | <b>9732</b>        | <b>10058</b>       | <b>11449</b>       | <b>12400</b>       |                    |

| AE160DNYMPK/EU         |
|------------------------|
| <b>2-zonų valdymas</b> |
| 28/28                  |
| 28/28                  |
| 530 x 840 x 350        |
| 54                     |
| 6                      |
| 1φ, 220-240V, 50Hz     |
| C16 (1φ)               |
| 3 x 2.5                |
| 3φ, 380-415V, 50Hz     |
| C16                    |
| 5 x 2.5                |
| <b>+668</b>            |
| <b>+808</b>            |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

\*\* Vdinio įrenginio el. tenas gali būti jungiamas 1f maitinimu. Tuomet jo galia 2/4 kW. Atitinkamai parenkamas automatinis jungiklis bei maitinimo kabelis (žiūr. mont. Instrukcijoje).

# SAMSUNG

## EHS MONO R290 No Pump

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C
- Hidrauliniai komponentai parenkami atskirai\*



| Lauko įrenginys                     |   | AE050CXDEK/EU         | AE080CXDEK/EU      | AE080CXDGK/EU      | AE120CXDGK/EU      | AE160CXDGK/EU      |                    |                   |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Valdymo blokas                      |   | MIM-E03FN             | MIM-E03FN          | MIM-E03FN          | MIM-E03FN          | MIM-E03FN          |                    |                   |
| Sistemos parametrai                 | Šildymo galia                                   | kW                    | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16.0               |                   |
|                                     | Vėsinimo galia                                  | kW                    | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 14.0               |                   |
|                                     | COP   | A7/W35                | W/W                | 5.10               | 4.91               | 4.91               | 4.80               | 4.51              |
|                                     | EER   | A35/W18               | W/W                | 3.91               | 3.90               | 3.90               | 4.00               | 3.80              |
|                                     | SCOP  | LWT 35°C              | W/W                | 5.10               | 4.85               | 4.85               | 4.90               | 4.70              |
|                                     | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         |                   |
|                                     | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated               | kW                 | 5.5                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 15.5              |
|                                     | Nominalus vandens srautas                       |                       | L/min              | 14.4               | 23.1               | 23.1               | 34.6               | 46.2              |
|                                     | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       |                       | L                  | 60                 | 90                 | 90                 | 140                | 150               |
|                                     | Lauko įrenginys                                 | Darbinės temperatūros | Šildymas           | °C                 | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35            |
| Vėsinimas                           |   |                       | °C                 | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46             |
| Buitnis k. vanduo                   |   |                       | °C                 | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43            |
| Maks. termofikato temperatūra       |   | Šildymas              | °C                 | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 | 75                |
|                                     |   | K. vanduo             | °C                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70                |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) |   |                       | mm                 | 998 x 850 x 500    | 998 x 850 x 500    | 998 x 850 x 500    | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530 |
| Svoris                              |   |                       | kg                 | 86                 | 98                 | 98                 | 140                | 140               |
| Vamzdžių jungtys (sriegis)          |   | Paduod./grįžt.        | coliai             | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"             |
| Freonas                             |   |                       |                    | R290               | R290               | R290               | R290               | R290              |
| Freono kiekis                       |   | Užpildytas            | kg                 | 0.63               | 0.87               | 0.87               | 1.25               | 1.25              |
| Garso slėgis                        | Šildymas (stand.)                               | dB(A)                 | 41                 | 45                 | 45                 | 47                 | 51                 |                   |
| Valdymo blokas                      | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |                   |
|                                     | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                     | C16                | C25                | C16                | C16                | C16                |                   |
|                                     | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>       | 3 x 2.5            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |                   |
|                                     | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>       | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |                   |
|                                     | Dugno pašildymo tenas                           |                       | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |                   |
|                                     | Matmenys  |                       | mm                 | 380 x 480 x 150    | 380 x 480 x 150    | 380 x 480 x 150    | 380 x 480 x 150    |                   |
|                                     | Svoris  |                       | kg                 | 7.1                | 7.1                | 7.1                | 7.1                | 7.1               |
|                                     | Elektros maitinimas***                          | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz |                   |
|                                     | Rekomenduojamas automatinis jungiklis***        | A                     | C20                | C20                | C20                | C20                | C20                |                   |
|                                     | Rekomenduojamas maitinimo kabelis***            | mm <sup>2</sup>       | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            | 3 x 2.5            |                   |
| <b>Kaina, Eur be PVM</b>            |   |                       | <b>5307</b>        | <b>6229</b>        | <b>6499</b>        | <b>7648</b>        | <b>8434</b>        |                   |
| <b>Kaina, Eur su PVM</b>            |   |                       | <b>6422</b>        | <b>7537</b>        | <b>7863</b>        | <b>9254</b>        | <b>10205</b>       |                   |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

\*\* Komplektacijoje su valdymo bloku būtina atskirai pasirūpinti cirkuliaciniu siurbliu, išsiplėtimo indu, apsaugine grupe, filtru, elektriniu tenu šildymo sistemai. Norint ruošti buitinį karštą vandenį - trieigių vožtuvu, karšto vandens talpa, elektriniu tenu karšto vandens talpai.

\*\*\* Elektros maitinimas nurodytas tik valdymo automatikai, kuri gali tiesiogiai užmaitinti iki 3kW karšto vandens talpos elektrinį teną. Šildymo sistemai būtina sumontuoti atskirą elektrinį teną ir priklausomai nuo jo techninių parametų atskirai pasirūpinti jam reikiamu kabeliu, automatiniu jungikliu bei magnetiniu kontaktoriumi.

# SAMSUNG

## EHS MONO R290 Pump

### Šildymas | vėsinimas

- 5 metų oficiali gamintojo garantija\*
- Integruotas cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, srauto jutiklis, apsauginis vožtuvas
- Integruotas WiFi valdymas
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C



| Lauko įrenginys                     |   |                       | AE050CXYBEK/EU     | AE080CXYBEK/EU     | AE080CXYBGK/EU     | AE120CXYBGK/EU     | AE160CXYBGK/EU     |        |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Laidinis pultas                     |   |                       | MWR-WW10KN         | MWR-WW10KN         | MWR-WW10KN         | MWR-WW10KN         | MWR-WW10KN         |        |
| Sistemos parametrai                 | Šildymo galia                                   | kW                    | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 16.0               |        |
|                                     | Vėsinimo galia                                  | kW                    | 5.0                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 14.0               |        |
|                                     | COP   | A7/W35 W/W            | 5.10               | 4.91               | 4.91               | 4.80               | 4.51               |        |
|                                     | EER   | A35/W18 W/W           | 3.91               | 3.90               | 3.90               | 4.00               | 3.80               |        |
|                                     | SCOP  | LWT 35°C W/W          | 5.10               | 4.85               | 4.85               | 4.90               | 4.70               |        |
|                                     | Energinė klasė                                  | LWT 35°C/55°C         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         | A+++ / A++         |        |
|                                     | Šildymo galia (EU) No 813/2013                  | P-rated kW            | 5.5                | 8.0                | 8.0                | 12.0               | 15.5               |        |
|                                     | Nominalus vandens srautas                       | L/min                 | 14.4               | 23.1               | 23.1               | 34.6               | 40.4               |        |
|                                     | Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris       | L                     | 60                 | 90                 | 90                 | 140                | 150                |        |
|                                     | Lauko įrenginys                                 | Darbinės temperatūros | Šildymas           | °C                 | -25-35             | -25-35             | -25-35             | -25-35 |
| Vėsinimas                           |   |                       | °C                 | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46              | 10-46  |
| Buitinis k. vanduo                  |   |                       | °C                 | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43             | -25-43 |
| Maks. termofikato temperatūra       |   | Šildymas              | °C                 | 75                 | 75                 | 75                 | 75                 | 75     |
|                                     |   | K. vanduo             | °C                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70                 | 70     |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) |   | mm                    | 1270 x 850 x 500   | 1270 x 850 x 500   | 1270 x 850 x 500   | 1270 x 1018 x 530  | 1270 x 1018 x 530  |        |
| Svoris                              |   | kg                    | 113                | 125                | 125                | 154                | 154                |        |
| Vamzdžių jungtys (sriegis)          |   | Paduod./grižt. coliai | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              | 1"/1"              |        |
| Freonas                             |   |                       | R290               | R290               | R290               | R290               | R290               |        |
| Freono kiekis                       |   | Užpildytas kg         | 0.63               | 0.87               | 0.87               | 1.25               | 1.25               |        |
| Garso slėgis                        | Šildymas (stand.) dB(A)                         | 41                    | 45                 | 45                 | 47                 | 51                 |                    |        |
| Valdymo pultas                      | Elektros maitinimas                             | φ, V, Hz              | 1φ, 220-240V, 50Hz | 1φ, 220-240V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz | 3φ, 380-415V, 50Hz |        |
|                                     | Rekomenduojamas automatinis jungiklis           | A                     | C16                | C25                | C16                | C16                | C16                |        |
|                                     | Rekomenduojamas maitinimo kabelis               | mm <sup>2</sup>       | 3 x 2.5            | 3 x 4.0            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            | 5 x 2.5            |        |
|                                     | Komunikacinis ekranuotas kabelis (laukas-vidus) | mm <sup>2</sup>       | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |        |
|                                     | Dugno pašildymo tenas                           |                       | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        | Integruotas        |        |
|                                     | Matmenys  | mm                    | 120 x 120 x 19     | 120 x 120 x 19     | 120 x 120 x 19     | 120 x 120 x 19     | 120 x 120 x 19     |        |
|                                     | Valdymo kabelis (laukas-pultas)                 | mm <sup>2</sup>       | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           | 2 x 0.75           |        |
|                                     | Kaina, Eur be PVM                               |                       |                    | 4758               | 5782               | 6082               | 7311               | 8070   |
|                                     | Kaina, Eur su PVM                               |                       |                    | 5758               | 6996               | 7359               | 8846               | 9765   |

Pagal standartus: EN14511 (COP ir EER), EN1428 (SCOP).

\*5 metų garantija taikoma su autorizuotu SAMSUNG partnerio paleidimu

\*\* Būtina atskirai pasirūpinti elektriniu tenu šildymo sistemai. Norint ruošti buitinį karštą vandenį - trieigių vožtuvu, karšto vandens talpa, elektriniu tenu karšto vandens talpai.

## Priedai

| Modelis    |   | Aprašymas   | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| MIM-H04EN  |    | WiFi modulis<br>- Galimybė prijungti iki 16 įrenginių   | 219          | 264          |
| MWR-WW10KN |    | Multifunkcinis laidinis valdiklis su spalvotu ekranu - EN/FI/SV/NO/DA/LT<br>- Intuityvus, draugiškas vartotojui valdiklis spalvotu ekranu<br>- Energijos sąnaudų matavimas<br>- Integruotas termostatas<br>- Visų įmanomų funkcijų reguliavimas ir nustatymas | 139          | 169          |
| MCM-A300BN |    | Centralizuotas valdiklis su lietimui jautriu ekranu. Galimybė prijungti iki 128 vidinių įrenginių   | 1409         | 1705         |
| MRW-TA     |    | Išorinis patalpos jutiklis  | 33           | 40           |
| MIM-B19N   |    | Modbus valdymo blokelis EHS įrenginiams   | 127          | 154          |
| MIM-D01AN  |    | Centralizuotas valdymas ir monitoringas DMS2.5  | 1892         | 2289         |
| MHC-400FE  |   | 4kW elektrinis tenas (vienfazis) - galima rinktis vietoj esamo teno, sumontuoti kaip papildomą arba kai naudojamas Mono įrenginys su valdymo automatika   | 500          | 605          |
| MHC-600FE  |  | 6kW elektrinis tenas (vienfazis) - galima rinktis vietoj esamo teno, sumontuoti kaip papildomą arba kai naudojamas Mono įrenginys su valdymo automatika   | 564          | 683          |
| MVW-EE300  |  | Laidų prailginimo rinkinys pulteliui  | 165          | 199          |
| MOS-T1     |  | Temperatūros davikliai 2-zonų valdymui  | 264          | 319          |
| MHC-300FP  |  | 3kW papildomas šildytuvas   | 779          | 943          |
| MCM-D3E0N  |  | Kaskadinis valdiklis MONO šilumos siurbliams  | 1430         | 1730         |
| MIM-E03GN  |  | Kaskadinis valdiklio MONO šilumo siurbliams automatika  | 770          | 932          |

\*Kataloge nurodytos kainos yra skirtos tik bendrai informacijai ir panašių produktų palyginimo tikslais.